

# 济南聚信诚信经营 济南内墙砂加气混凝土墙板

产品名称	济南聚信诚信经营 济南内墙砂加气混凝土墙板
公司名称	济南聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区北宗家村1号
联系电话	15305418333

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南聚信新型建材有限公司

砂加气板材的特点是什么？

板中含有大量未连通的小孔隙，孔隙率为70%~80%。因此，它具有重量轻、保温、隔音、吸声、耐火性好和一定承载力的特点。

用途是什么？

蒸压加气混凝土板具有生产规模大、材料性能好、质量稳定等优点。可用作内墙板、外墙板、屋面板、楼板等。

大小是多少？

宽度：600mm，厚度：100mm、120mm、150mm、200mm，其他个别厚度可根据要求定制；长度：6000mm定制生产。由于外墙板的选择需要考虑风荷载，相同厚度的外墙板的较大长度与内墙板不同，因此应注意选择。

板材的基本属性？

板材的基本性能主要包括干密度、抗压强度、导热性、抗冻性、抗冲击性、单点悬挂力、耐火性、隔声性和抗渗性。

砂加气板材的应用范围？

本实用新型具有重量轻、结构轻、防火性能好、安装方便等特点，是目前市场上一次可达6米的墙体材料。可广泛应用于混凝土结构、钢结构、框架结构、框架剪力墙结构、学校、车间等内外墙。

与板材的应用范围相比，它可以应用于以框架结构和钢结构为主体的建筑的内外墙，济南内墙砂加气混凝土墙板，如医院、学校、酒店、钢结构车间、KTV等。但是，在使用蒸压加气混凝土板时，内墙砂加气混凝土墙板厂家，有一些细节需要注意。

该板材比较适用于中国非抗震地区新建、改建、扩建的民用和工业建筑，抗震设防烈度为6度、7度和8度。

每平方米砂加气板材的重量是多少？

每平方米的重量受干密度和厚度的影响。B05ALC板的重量约为500kg/m每平方米100毫米钢板的重量约为50公斤，其他厚度相同。

蒸压加气混凝土墙板防火吗

蒸压加气混凝土墙板是一种轻质、隔热、隔音的建筑材料，其主要成分是硅酸盐水泥、石灰石粉、和发泡剂等。这种墙板的防火性能较好，因为其在高温下不会燃烧，也不会产生有毒有害气体。此外，蒸压加气混凝土墙板的耐火极限也较高，可以有效地阻止火势的蔓延。因此，蒸压加气混凝土墙板是一种防火性能较好的建筑材料。

ALC板是一种轻质、高强、防火、隔音、隔热、环保的新型建筑材料，主要用于建筑墙体、楼板、屋面等部位。ALC板具有良好的保温性能和隔音性能，可以有效降低建筑能耗，内墙砂加气混凝土墙板生产厂家，提高居住舒适度。此外，ALC板还具有防火性能，可以有效防止火灾的发生。ALC板的生产过程无污染，是一种环保的建筑材料。

济南聚信诚信经营-济南内墙砂加气混凝土墙板由济南聚信新型建材有限公司提供。济南聚信新型建材有限公司为客户提供“轻质隔墙板,alc板,陶粒空心板,砂加气混凝土墙板”等业务，公司拥有“聚信”等品牌，专注于混凝土及制品等行业。，在济南市济阳区北宗家村1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事轻质复合隔墙板，聚苯颗粒复合实芯隔墙板，轻质隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。