

东莞安防监控工程安装公司

产品名称	东莞安防监控工程安装公司
公司名称	仁安安防科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:CAV 型号:CAV 1:1
公司地址	总部：广东省东莞市东城区涡岭工业园3号厂房整栋
联系电话	0769-38988558 13827203135

产品详情

东莞仁安安防监控工程安装公司成立于2001年，注册资金1000万。是一家专业从事智能化系统工程的高新技术企业。cav监控设备生产厂家（china attractive vision 中国最好的监控）。

百万高清红外防水一体化摄像机ca-ip9780d

产品简介

- 点阵式白光防水型百万高清网络摄像机，晚上也是全彩色效果，
- 采用高性能、高灵敏度cmos传感器, 夜视效果细腻.
- 优化h.264 main profile@level 3压缩算法，最高帧数率可达30fps，实现高清晰的图像更为流畅，方便在窄宽上实现高清晰的图像传输
- 6颗第三代点阵式白光灯，照射距离可达80米
- 最高支持1280 × 960分辨率实时编码，根据网络带宽自动调整码流大小
- 支持6用户同时浏览
- 内置web server方便用户使用标准的ie浏览器实现对前端实时监控和设置管理
- 支持动态域名解析，支持远程系统升级功能

- 根据网络带宽自动调整码流大小和编码帧率
- (选配) 支持双向语音对讲
- (选配) 支持报警模块输入输出, 实现报警联动
- 标配6mm定焦镜头 (镜头可选: 4mm、8mm、12mm、16mm)

产品参数

型号	ca-9780d-ii	ca-9780d-iii
图像传感器	1/3 inch 130万像素cmos传感器	1/3 inch 200万像素cmos传感器
视频压缩格式	h.264视频编码, 支持双码流, avi格式, 支持码流0.1-8mpbs	
视频分辨率	1280 × 960 (25fps)	1920 × 1080 (25fps)
镜头标配	8mm	
红外灯	6颗第三代点阵式红外灯	

红外距离	80米	
最低照度	0lux (红外开启)	
曝光模式	自动曝光、自动白平衡、自动增益、自动背光补偿	
视频帧率	pal : 25帧/秒 , ntsc : 30帧/秒	
双码流	主码流 : 1280 × 960 , 子码流 : 640 × 360	主码流 : 1920*1080 , 子码流 : 640 × 360
视频压缩码率	32kbit/s~8mbit/s	
音频输入	(选配) 外接拾音器	

音频输出	线性输出
音频压缩算法	g.711
报警输入	(选配) 1路开关量输入, 常开常关可调
报警输出	(选配) 1路开关量输出, 常开常关可调
报警联动	触发开关量输出
网络接口	1个rj45 10m/100m自适应以太网接口
网络协议	tcp/ip、udp、http、ftp、smtp、dhcp、dns、icmp、pop3、ntp

网络功能	支持ie6~9浏览
客户端	支持6用户同时在线观看
后端录像方式	pc电脑/nvr网络主机
电源	dc12v2a
功耗	8w
工作温度	-10 ~45
工作湿度	10%~90% (无冷凝)

监控摄像头生产厂家，监控摄像机生产厂家，监控器材厂家，监控设备厂家，监控厂家