

麦盖提县隔墙填充铝箔复合玻璃棉板 5公分风管保温玻璃棉板 厂家

产品名称	麦盖提县隔墙填充铝箔复合玻璃棉板 5公分风管保温玻璃棉板 厂家
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	130.00/个
规格参数	芯材:玻璃棉 使用温度:500 宽度:0.6米
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

复合玻璃棉板是一种由玻璃棉和其他材料复合而成的建筑隔音、隔热材料。它具有较好的隔音、隔热性能，可以有效地减少声音的传播和热量的流失。复合玻璃棉板还具有良好的防火性能、抗震性能和耐腐蚀性能，广泛应用于建筑墙体、屋顶、地面以及加强隔音和隔热要求的设备和管道的保温材料。它可以提供舒适的室内环境，降低能源消耗，减少室内噪音的干扰，被广泛应用于建筑、制冷空调、电力、化工等行业。复合玻璃棉板是一种由玻璃纤维和其他材料复合而成的隔热建材。它具有以下特点：1. 高隔热性能：复合玻璃棉板具有良好的隔热效果，能有效减少热量传递，保持室内温度稳定。2. 良好的防火性能：复合玻璃棉板采用无机材料复合而成，具有的防火性能，不易燃烧，能有效阻止火势蔓延。3. 良好的吸音性能：由于玻璃纤维具有良好的吸音性能，复合玻璃棉板可以有效吸收噪音，降低噪音污染。4. 轻质且柔软：复合玻璃棉板采用纤维材料制成，具有轻质且柔软的特点，易于施工和安装。5. 环康：复合玻璃棉板采用无机材料制成，无对人体有害的物质，对环境友好。综上所述，复合玻璃棉板具有的隔热、防火、吸音性能，同时轻质、环康，是一种理想的隔热建材。风管保温玻璃棉板的特点有：1. 的保温性能：风管保温玻璃棉板具有良好的保温效果，可以有效地减少热量的损失，提高系统的能源利用效率。2. 轻质材料：风管保温玻璃棉板重量轻，安装方便，增加风管系统的负荷。3. 耐高温性能：风管保温玻璃棉板具有较高的耐高温性能，适用于高温环境下的风管系统。4. 良好的吸音性能：风管保温玻璃棉板可以有效地吸收噪音，减少噪音对周围环境的影响。5. 防火性能好：风管保温玻璃棉板具有良好的防火性能，可以有效地防止火灾的发生和蔓延。6. 环康：风管保温玻璃棉板材料，释放有害物质，对人体和环境无污染。7. 长寿命：风管保温玻璃棉板具有较长的使用寿命，不易腐蚀和损坏，可以保持较好的性能稳定性。铝箔复合玻璃棉板具有以下功能：1. 保温隔热：铝箔复合玻璃棉板具有优良的保温隔热性能，可以有效地阻挡冷热空气的传导，提供室内温度的稳定性和舒适性。2. 防火性能：铝箔复合玻璃棉板在表面覆盖有一层铝箔，铝箔具有优良的防火性能，能起到防火隔热的作用，火势蔓延。3. 防潮防霉：铝箔复合玻璃棉板的表面涂有抗潮抗霉的材料，能有效地防止潮湿和霉菌的生长，提高室内环境的卫生和健康。4. 噪音隔离：铝箔复合玻璃棉板具有良好的吸音性能，可以有效地隔离噪音，提供安静的室内环境。5. 环保节能：铝箔复合玻璃棉板采用环保材料制造，具有良好的隔热性能，可以减少能源消耗，达到节能环保的效果。总结起来，铝箔复合玻璃棉板不仅能提供保温隔热、防火、防潮防霉、吸音和节能等多种功能，还能改善室内环境质量，提高人们的生活

质量。复合玻璃棉板主要起到保温、隔热、隔音和防火的作用。其材质由玻璃纤维制成，具有较好的导热性能，可以有效隔绝室内外温度的传递和热量的流失，从而提高室内的保温性能。同时，复合玻璃棉板还具有隔热性能，能够阻挡外部热量的进入，使室内保持凉爽。此外，它还具有良好的隔音效果，可以降低噪音的传播，提供一个更安静的室内环境。另外，复合玻璃棉板是一种不燃材料，具有良好的防火性能，能够有效减少火灾的蔓延，并保护建筑物和人员的安全。因此，在建筑和工业领域，复合玻璃棉板被广泛应用于墙体、屋顶、地板和管道等部位的保温、隔热和防火工程。吸音玻璃棉板适用于行业，特别是噪声环境较高的地方。常见应用行业包括建筑、铁路、汽车、电子、娱乐等。在建筑行业中，吸音玻璃棉板可以用于办公室、会议室、教室、音乐厅、录音棚等场所。在和铁路行业中，吸音玻璃棉板可以用于飞机、火车的内部隔音和隔热。汽车行业中常用于车辆内饰的隔音和吸音，电子行业中可以用于电子设备的隔音和降噪，行业中可以用于手术室、病房、诊疗室等场所的隔音和降噪。而在娱乐行业中，吸音玻璃棉板常用于剧院、电影院、音乐厅等场所，提供的音效体验。总之，吸音玻璃棉板在各行业中都有广泛的应用。