铭板标牌油墨-PET系列

产品名称	铭板标牌油墨-PET系列
公司名称	深圳市大和油墨科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡镇黄麻布工业区
联系电话	18038023603

产品详情

一、产品说明

1、 可使用材料：各种处理过的pet片材及pet材质注塑件。

2 、油墨特性：慢干、平光、遮盖力好、颜色鲜艳、耐冲压（冲压打凸）。

3、 其它参数：

a.过网性：77t—180t; b.表干时间：15分钟—25分钟;严格测试时间：自干24小时之后;烘烤:60°C-75°C一小时;
c.99%乙醇500g力来回50次，耐磨擦500g力来回50次。

4、 稀释剂的选择：s-3慢干稀释剂，s-3a快干稀释剂

5、 注意事项：

a、承印物表面应清洗干净。使用前充分搅拌均匀，加10%左右的稀释剂；

b、多色套印时应等前面颜色表干20分钟后，再进行下个颜色套印；印刷后过5-10分钟热干燥效果更好；

c、不得与其它油墨混用，以免降低油墨印刷质量；必要时加5%-10%的db-01固化剂；

d、因材料、工艺、注塑条件、环境不同等因素可能影响质量，因此批量使用前先试用，符合质量要求后再批量

e、一定待油墨完全干燥后再进行包装；

f、用完后，油墨应封装好，远离火源，通风防潮避光保存。保质期为一年。