

船配专用高压压缩机

产品名称	船配专用高压压缩机
公司名称	上海乐高压缩机有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:GOHI 型号:VF-206B
公司地址	上海市普陀区古浪路1570弄1号底层
联系电话	86-02151074658 15900600158

产品详情

高压空压机 呼吸高压空气压缩机 高压呼吸空气压缩机

参数表

序号	型号	压力 mpa	排量 l/min	驱动 v	功率 kw	噪声 db(a)	重量 kg
01.01.001	vf-206a	30	100	380	3	<78	60
01.01.002	vf-206b	20	100	220	2.2	<78	60
01.01.003	vf-206c	30	100	进口汽油机	5.5hp	<79	61

乐高高压空气压缩机特点：

- 1 专注高压空气压缩机10余年设计制造之经验，上海生产
- 2 可以重载连续运行
- 3 整机通过欧洲din eniso 9001体系认证和德国质量技术监督局认证
- 4 乐高智能的控制系统及时监控分析压缩机全面的运行参数，及时发现/报警/排除隐患，确保压缩机连续稳定运行的工况
- 5 圆柱滚珠轴承，动力平衡，适合长期连续运转，其设计寿命在30000小时以上
- 6 长达2000小时的保养周期间隔（如进/排气阀检测，润滑油更换）使乐高压缩机的运行成本减到更低的水平

7 耐高压的曲轴箱提高油的密封性，并防止气体通过侧漏造成的气体损失

8 坚固的油泵加压润滑系统，相比较无油泵的飞溅式润滑，润滑效果更好，更有保证

9 耐腐蚀的大功率不锈钢冷却系统带来理想的散热效果，降低润滑油的消耗量并有力得保证了机组的高效稳定运行

10 全程三级安全阀系统保证最佳的安全状态

11 乐高高效全程三级油水分离器和自动冷凝水排放系统确保最佳的分离排污效果

12 乐高独特设计的压力维持阀与止回阀合而为一，避免压缩机系统内压力随用气状况的变化而变化，大大延长压缩机气阀和油水分离器的使用寿命

13 各级合理的压缩比，平稳的活塞运行，配合各种阀门和管路的布局，计算机模拟参数与多年来的制造经验确保达到最佳的气体流动特性

14 配有无振动轴承系统的减震机座适用于非固定安装

15 低转速运行，延长寿命，降低维护成本

16 国外国内众多知名企业的使用案例

4缸4级单动作活塞式压缩，最高排气压力为30mpa。精确活塞平衡，单件连杆设计。大排量，低转速，风冷无基础设计，多重v带驱动，飞溅润滑。装备齐全，为工业用户之理想选择

乐高的高压压缩机是根据世界上最严格的标准制造的，我们的最高压力达到400磅30mpa，我们的压缩机可压缩轻质气体，高爆炸性气体和毒性气体，我们的压缩机还可用于高纯度气体的压缩。

高压空气压缩机带有坚固的刚性底盘，便于移动。底盘由厚钢板制成，并通过结构件来加强。标准底盘带有叉车孔，便于移动。

高压空气压缩机为整体撬装式结构，此种结构来源于油田应用，经不断改良而适合于高压压缩机的要求。压缩机采用风冷气缸，高压压缩比，高效率。压缩机经平衡设计，振动小，不需要特别的基础，在某些场合，甚至可以在高密度橡胶衬垫上运行。

机组配有多重保护功能，包含排气温度高停机，低油压停机，末级排气压力高停机。

高压大流量压缩机每级出口配有风冷冷却器（另有水冷冷却器作为选购件可供选择），安全阀，气水分离器，自动排污阀。所有内部管路和连接均出厂前安装完毕，方便现场安装。

可靠的性能:由于采用了可靠的设计和耐腐蚀的过滤器和冷却器,适用于连续运行的场合

尖端的设计: 驱动部分的运动部件和连杆均经过精确平衡,因此机组的震动极小,连杆的负荷平衡. 级间冷却器,翅片式后冷却器,翅片式气缸,翅片式铝制缸头,带有风扇的飞轮,均保证极低的运行和排气温度.

顶级的材质: 铸铁的气缸确保长寿命, 采用具有延展性铁制材料制成的平衡曲轴, 带有大直径平衡块确保低轴承负荷, 高强度并增加了机组寿命. 铝制缸头提供超强的散热. 7075-t6 铝合

专业从事微型高压空气压缩机研究、设计、开发和制造的现代科技型企业