

FBT稀土硅酸盐保温浆料直接生产厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | FBT稀土硅酸盐保温浆料直接生产厂家 |
| 公司名称 | 廊坊华骏保温材料有限公司 |
| 价格 | 15.00/平方米 |
| 规格参数 | 颜色:灰白色 防火等级:A级 包装:袋装 |
| 公司地址 | 大城县金地工业区 |
| 联系电话 | 0316-5196099 15933634689 |

产品详情

FBT稀土硅酸盐保温浆料本产品是在传统材料的基础上融入特殊工艺复合精制而成的一种新型罐体保温涂料，品种有：硅酸盐、海泡石、硅酸镁保温涂料等，类型分湿态、干态两种。特点：施工简捷、快速，常温（10-25摄氏度）下自然冷凝，不需加热等辅助条件，具有保温、隔热、耐高温、可塑性强等特点。用途：广泛用于电力、石油、化工、制药等行业，用于对罐体、阀门、异型及常规设备的保温。技术指标：导热系数：0.058W/.k,干态容重：230kg/m³,使用温度：1200摄氏度，体积收缩率：20%包装与储运：编织袋内衬塑料袋包装，运输过程中应注意防潮、防雨、存储时应放在干燥的地方，避免曝晒。FBT稀土硅酸盐保温浆料直接生产厂家FBT稀土硅酸盐保温浆料直接生产厂家保温涂料（保温膏，浆料）华骏保温涂料（保温膏，浆料）生产厂家-质优价廉.品质保证！华骏专业生产保温涂料（保温膏，浆料）价格合理，保温涂料（保温膏，浆料）质量有保证,咨询电话！具有防水抗渗、质轻、阻燃、美观、导热系数小、隔热性能好、粘接强度大、干燥时间短、便于运输等特点。使用寿命是传统保温材料的3-4倍,保温层厚度是传统保温材料的1/3-1/5。四、使用方法：首先将被保温物表面重垢除去，直接加水浸泡涂料1-2小时,并不断翻和成膏状物。施工时采用直涂法，将该品经纬交叉轻涂轻抹。首次涂层厚度不宜超过5mm，干后再涂第二层涂层厚度10-15mm，直至达到保温层厚度，待表面稍凝后压光,养护处理即可。一、采用硅酸盐保温涂料优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的硅酸盐保温涂料生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的硅酸盐保温涂料售后体系.质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的硅酸盐保温涂料日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！具有防水抗渗、质轻、阻燃、美观、导热系数小、隔热性能好、粘接强度大、干燥时间短、便于运输等特点。使用寿命是传统保温材料的3-4倍,保温层厚度是传统保温材料的1/3-1/5。四、使用方法：首先将被保温物表面重垢除去，直接加水浸泡涂料1-2小时,并不断翻和成膏状物。施工时采用直涂法，将该品经纬交叉轻涂轻抹。首次涂层厚度不宜超过5mm，干后再涂第二层涂层厚度10-15mm，直至达到保温层厚度，待表面稍凝后压光,养护处理即可。一、采用硅酸盐保温涂料优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的硅酸盐保温涂料生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的硅酸盐保温涂料售后体系.质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的硅酸盐保温涂料日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！产品特点1、导热系数低，粘结力强，使用厚度薄，为一般保温材料的40~65%节约工程成本。2、该产品使用寿命长，可高达20年以上。3、该产品无毒，无尘，防火对设备无腐蚀，不污染环境是环保型材料。4

、该产品使用温度范围广，可对-40至800度的设备进行保温。5、该产品对异型设备，弯头、阀门、圆锥体、旋转设备等施工方便保证无接缝。使用范围该产品广泛使用于食品、化工、钢铁、石油、电力、、水泥、轻工、国防工业等热工设备的保温节能。特别用于玻璃炉、热风炉、加热炉、罐体、圆锥体和各种设备的保温层安装达到的效益。产品指标膏体密度：800kg/立方米干燥密度： 200kg/立方米导热系数： 0.107W/m.k线收缩率： 15%粘结强度： 15Kpa PH值：8~9不燃性：耐酸碱性：10%浓度无腐蚀包装：产品采用塑料内衬编织袋，应请注意防潮、雨、防曝晒。F稀土硅酸盐保温浆料直接生产厂家