

高流动PC/ABS德国拜耳T50 XF科思创耐低温冲击

产品名称	高流动PC/ABS德国拜耳T50 XF科思创耐低温冲击
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	24.50/千克
规格参数	性能:耐热性 高强度 高刚度 防火阻燃 电镀级 型号:T50 XF 颜色:黑色 本色
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

产品详情

高流动PC/ABS德国拜耳T50 XF科思创耐低温冲击

高流动PC/ABS德国拜耳T50 XF科思创耐低温冲击是一种具有卓越性能的工程塑料。它具有耐热性、高强度、高刚度、防火阻燃和电镀级等优点。我们的产品型号为T50 XF，颜色有黑色和本色可供选择。

，让我们来看一下该产品的性能特点。

耐热性：高流动PC/ABS德国拜耳T50

XF科思创耐低温冲击能在较高温度下保持其物理性能，不会出现熔融或变形的问题。

高强度：该产品具有出色的强度，能够承受高压和冲击载荷，保证产品的稳定性和耐久性。

高刚度：高流动PC/ABS德国拜耳T50

XF科思创耐低温冲击的高刚度使其在使用过程中不易发生弯曲或变形。

防火阻燃：该产品通过特殊的配方，达到阻燃等级，具有良好的耐火性能。

电镀级：高流动PC/ABS德国拜耳T50 XF科思创耐低温冲击的表面质量非常好，非常适合进行电镀处理。

，让我们了解一下该产品的型号和颜色。

型号：T50 XF

颜色：黑色、本色

黑色和本色的选择，能够满足不同客户的需求。黑色给人一种低调、稳重的感觉，适合一些高端产品或要求简约风格的项目。而本色则展示了塑料原本的颜色，有一种纯净、自然的感觉，非常适合一些追求环保和亲和力的项目。

但是，这些属性和特点只是高流动PC/ABS德国拜耳T50

XF科思创耐低温冲击的一部分优点。除了这些明显的优势，还有一些可能被忽略的细节和知识。

例如，该产品的高流动特性意味着它可以更好地填充模具，在注塑过程中产生更少的缺陷。这可以帮助客户节省生产成本，提高产品的品质和效率。

此外，高流动PC/ABS德国拜耳T50 XF科思创耐低温冲击还具有耐候性和抗氧化性。这意味着它可以在室内和室外环境中长时间稳定地使用，不会因为日晒、风吹雨打而导致颜色褪色或表面老化。

而且，该产品还具有较低的收缩率和良好的流平性，使得成型产品更加准确和精细，表面更加光滑。

，高流动PC/ABS德国拜耳T50 XF科思创耐低温冲击是一种性能卓越的工程塑料。它的耐热性、高强度、高刚度、防火阻燃和电镀级等特点使其在各种应用领域有广泛的应用前景。如果您需要耐低温冲击的材料，不妨考虑选择我们的产品。我们的价格为24.50元/千克，提供黑色和本色两种颜色的选择。

通过选择高流动PC/ABS德国拜耳T50 XF科思创耐低温冲击，您将获得一种优质的材料，可以满足您的多种需求。请和上海邦塑新材料有限公司联系，我们将竭诚为您提供服务。