

# 日本旭化成Tenac 7010 耐化学 抗冲击 耐磨损 耐油 阀门/工业应用POM

产品名称	日本旭化成Tenac 7010 耐化学 抗冲击 耐磨损 耐油 阀门/工业应用POM
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	18.60/千克
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:Tenac 7010 产地:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

## 产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理日本旭化成POM系列 一级代理日本旭化成POM 日本旭化成Tenac 7010 原厂原包，保证质量第一，服务至上！

日本旭化成Tenac 7010 耐化学 抗冲击 耐磨损 耐油 阀门/工业应用POM

物理性能	额定值	单位制
密度	1.42	g/cm
熔流率	34	g/10 min
收缩率	1.8 到 2.2	%

机械性能	额定值	单位制
拉伸模量	3400	MPa
拉伸应力 (屈服)	73.0	MPa
拉伸应变 (断裂)	20	%
弯曲模量	3200	MPa
冲击性能	额定值	单位制
简支梁缺口冲击强度	7.0	kJ/m

热性能	额定值	单位制
热变形温度 0.45 MPa, 未退火	165	° C

1.8 MPa, 未退火	105	° C
线形膨胀系数 - 流动	0.00010	cm/cm/ ° C

可燃性	额定值	
UL 阻燃等级		
0.710 mm	HB	
1.50 mm	HB	

注射	额定值	单位制
干燥温度	80.0 到 90.0	° C
干燥时间	3.0 到 4.0	hr
加工 (熔体) 温度	190 到 210	° C
模具温度	> 50.0	° C