

复合硅酸镁保温涂料生产厂家渠道价格

产品名称	复合硅酸镁保温涂料生产厂家渠道价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 包装:袋装
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

复合硅酸镁保温涂料生产厂家渠道价格保温涂料（保温膏，浆料）--优质硅酸盐保温涂料-硅酸盐涂料全新报价 | 保温涂料（保温膏，浆料）-专业保温涂料（保温膏，浆料）供销商华骏期待与您合作,保温涂料（保温膏，浆料）质量价格双保证！华骏保温保温涂料（保温膏，浆料）-25年销量NO.1,厂家直销优质产品 - 保温涂料（保温膏，浆料）！华骏保温保温涂料（保温膏，浆料）厂家直销,25年生产经验,型号齐全,质量保障,华骏保温涂料（保温膏，浆料）25年销售稳居同行业首位,并荣获一直好评,值得信赖！硅酸盐保温涂料是由硅酸盐，耐火纤维等多种隔热材料为填料，复合高温粘剂，经特殊工作制成的粘稠纤维糊状膏体（或粉状干态），干固后即成封闭微孔、网状纤维结构的保温材料。复合硅酸镁保温涂料生产厂家渠道价格产品特点1、导热系数低，粘结力强，使用厚度薄，为一般保温材料的40~65%节约工程成本。2、该产品使用寿命长，可高达20年以上。3、该产品无毒，无尘，防火对设备无腐蚀，不污染环境是环保型材料。4、该产品使用温度范围广，可对-40至800度的设备进行保温。5、该产品对异型设备，弯头、阀门、圆锥体、旋转设备等施工方便保证无接缝。使用范围该产品广泛使用于食品、化工、钢铁、石油、电力、、水泥、轻工、国防工业等热工设备的保温节能。特别用于玻璃炉、热风炉、加热炉、罐体、圆锥体和各种设备的保温层安装达到的效益。产品指标膏体密度：800kg/立方米干燥密度：200kg/立方米导热系数：0.107W/m.k线收缩率：15%粘结强度：15Kpa PH值：8~9不燃性：耐酸碱性：10%浓度无腐蚀包装：产品采用塑料内衬编织袋，应请注意防潮、雨、防曝晒。风雨同舟，共谋发展的敬业精神；以人为本，多能的管理精神；精品保温涂料（保温膏，浆料）专业生产,型号齐全.厂家现货直销.保温涂料（保温膏，浆料）.连续十年.销量.本公司以更低的价格.更完善的售后服务欢迎您的选购！华骏保温涂料（保温膏，浆料），耐火保温,表现优异!华骏保温涂料（保温膏，浆料），采用先进硅酸盐涂料标准与生产技术,性能卓越,质量可靠.华骏保温涂料（保温膏，浆料）以优能和超低价格赢得了用户的信赖与喜爱!本产品是在传统材料的基础上融入特殊工艺复合精制而成的一种新型罐体体温涂料，品种有：硅酸盐、海泡石、硅酸镁保温涂料等，类型分湿态、干态两种。特点：施工简捷、快速，常温（10-25摄氏度）下自然冷凝，不需加热等辅助条件，具有保温、隔热、耐高温、可塑性强等特点。用途：广泛用于电力、石油、化工、制药等行业，用于对罐体、阀门、异型及常规设备的保温。技术指标：导热系数：0.058W/k,干态容重：230kg/m3,使用温度：1200摄氏度，体积收缩率：20%包装与储运：编织袋内衬塑料袋包装，运输过程中应注意防潮、防雨、存储时应放在干燥的地方，避免曝晒，使用期为了1-2个月，稳定期为6个月.一、采用硅酸盐保温涂料优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的硅酸盐保温涂料生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的硅酸盐保温涂料售后

体系.质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！复合硅酸镁保温涂料生产厂家渠道价格