

# 萍乡超薄型防火涂料施工厂家批发/零售专车直达

产品名称	萍乡超薄型防火涂料施工厂家批发/零售专车直达
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

钢结构防火涂料厂家，膨胀型钢结构防火涂料，非膨胀型钢结构防火涂料，室内钢结构防火涂料，室外钢结构防火涂料changjiazhixiao，包工包料包验收生产-销售-施工-验收一体化，国标品质，膨胀性好，20年实体老厂，品质高，值得xinlai！厚涂型钢结构防火涂料厚涂型钢结构防火涂料是指涂层厚度在8~45mm的涂料，这类防火涂料的耐火极限可达0.5~3h。在火灾中涂层不膨胀，依靠材料的不燃性、低导热性或涂层中材料的吸热性，延缓钢材的升温，保护钢件。这类钢结构防火涂料采用合适的粘结剂，再配以无机轻质材料、增强材料。与其他类型的钢结构防火涂料相比，除了具有水溶性防火涂料的一些优点之外，由于它从基料到大多数添加剂都是无机物，因此成本低廉。该类钢结构防火涂料施工一般采用喷涂，多应用在耐火极限要求2h以上的室内钢结构上。但这类产品由于涂层厚，外观装饰性相对较差。萍乡超薄型防火涂料施工厂家批发/零售专车直达厚涂型钢结构防火涂料的基本组成是：胶结料（硅酸盐水泥、氢氧化镁或无机高温黏结剂等）、骨料（膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、硅酸铝纤维、矿物纤维、岩棉等）、化学助剂（改性剂、硬化剂、防水剂等）、水。钢结构防火涂料基料的硅酸盐水泥、氢氧化镁水泥和无机黏结剂，常用的无机黏结剂包括碱金属硅酸盐类以及磷酸盐类物质等。钢结构防火涂料的施工工艺，钢结构防火涂料的施工工艺主要包括以下几个步骤：1.表面处理：对钢结构表面进行处理，清除表面的油污、灰尘等杂质，保证涂料的附着力。2.底漆施工：在钢结构表面涂刷底漆，增强涂料的附着力和防腐性能。3.面漆施工：在底漆干燥后，涂刷面漆，增强涂料的装饰性和防火性能。4.喷涂防火涂料：在面漆干燥后，根据要求喷涂一定厚度的钢结构防火涂料，增强钢结构的耐火极限。5.验收：在施工完成后进行验收，检查涂料的施工质量是否符合要求