

现货供应取料机用单极铝安全滑触线

产品名称	现货供应取料机用单极铝安全滑触线
公司名称	济南德玛电气有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:德玛电气 型号:DMHX 产地:山东济南
公司地址	济南市槐荫区济微路30号五楼
联系电话	86-13953179529 13953179529

产品详情

现货供应取料机用单极铝安全滑触线

(一) 产品概述：

单极铝质滑触线是一种新型的向移动机械设备馈电的供电系统，单极滑触线导体为特殊配方优质铝合金型材，单极安全滑触线外装护套采用特殊聚氯乙烯原料，起到防雨、防尘、防雪、防触电的安全作用。行车滑触线结构简单、安装维护方便，被广泛用于矿山、冶金、化工、机械、码头、货场等移动设备的供电线。

(二) 产品特点：1.安全可靠，即使用手指接触也没有触电危险，符合ip23标准。2.节能降耗，采用特殊配方铝合金型材作为导体；电阻小,可程度降低电能的损耗。3.使用寿命长，导体护套也采用独特的配方，极大延长了滑触线系统的使用寿命。4.集电器可三维空间运动，能满足供电设备的不间断供电；采用双绝缘设计，工作更安全可靠。5.新材料、新技术、新工艺保证产品有更高的抗腐蚀性、耐候性和工作温度使用范围，工作性能更加安全可靠。6.轻型系列 500a，重i型系列630a~1250a,重 型系列 > 1250a,同一系列，护套及配件通用。7.采用组合设计，易于安装和日常维护，特别适合于高空作业。

(三) 使用环境：本系列产品广泛应用于起重机械、矿山、冶金、机械厂、造船厂、刚结构厂、发电厂、各类仓库等环境温度低于85 的场所。

(一) 产品型号、技术参数：

额定电流a
导体截面mm ²
额定电压

直流电阻25 , /m × 10-6

交流电阻25 , /m × 10-6

导杆定尺m

提挂件间距m

每相小间距mm

不用膨胀件长度m

小弯曲半径m

(二) 技术性能与安全指标：

序号

1

2

3

4
5
6
7
8

(一) 滑触线安装示意图：

(二) 滑触线常见故障处理表：

序号	故障现象
1	断电

2	导轨变形集电器运动受阻
3	工作时导轨晃动大
4	电刷磨损快
5	电刷侧面擦伤
6	导轨内有火花
7	集电器行走有较大异响

8	集电器外壳擦伤

(一) 滑触线附件配置清单：使用在单极滑触线的相关配件有；集电器、靴片（触靴、碳刷、刀片）、检修段、动力输入件、接头护套、铝接头、端头护套、单孔固定夹/四孔固定夹、四孔提挂架/单孔提挂架、集电器支架、温度补偿器（膨胀段）、其中，需要额外付费的有集电器、检修段、温度补偿器（膨胀段）。

(1) 滑触线需要多少米？滑触线长度=车间长度x三线/四线（若是使用三相三线的滑线就乘以三，若是使用三相四线的滑线就乘以四）。

(2) 滑触线根数=滑触线数量 ÷ 4.5/6（轻型滑触线是4.5m一根，重型滑触线长度是6米一根）

(3) 集电器数量=行车数量x三线/四线（若是使用三相三线的滑线就乘以三，若是使用三相四线的滑线就乘以四）。

(4) 集电器支架=行车数量=集电器数量 ÷ 线制

(5) 铝接头=滑触线长度 ÷ 4.5/6

(6) 接头护套数量=铝接头的数量

(7) 轻型滑触线角钢支架=四孔提挂架=车间长度 ÷ 1.2/1.5（角钢支架一般轻型的滑触线是1.2m或1.5m一件，重型的滑触线上是3m一件）

(8) 动力输入件=线制x供电数x跨数

(9) 四孔固定夹；一跨2件

(10) 重型滑触线角钢支架=车间长度 ÷ 2.4/3（重型滑触线上的角钢支架是2.4m或3m一件）

(11) 单孔提挂架=角钢支架x线制（线制就是三相三线里的三线，三相四线里的四线）

(12) 单孔固定夹=线制x2x跨数

(13) 端头护套=线制x2x跨数

(二)、 客户服务承诺及措施：1.公司设立一支以技术全面、工作的售后服务队伍，保证服务及时、方便。2.售后服务尽力做到随叫随到，接客户通知，市内12小时，省内24小时，省外48小时到达现场，解决客户提出的问题，直到客户满意为止。3.质保期后，对所供安全滑触线实行终生维修服务，遵守承诺时间，以优惠价格提供备件和技术服务。4.可以根据客户不同的使用情况，设计不同的安全滑触线配置。5.根据客户特殊使用环境，生产特制的非标产品，限度的满足客户的使用要求。6.根据客户需要提供免费指导安装或以格进行安装。7.由客户原因造成损坏的产品按惠价格供货。8.根据客户要求，开展售前服务、技术咨询、安装调试、维护改造等服务项目。