

湖南益阳超薄型防火涂料包工包料/实体厂家/不起皮/不脱落/不空鼓

产品名称	湖南益阳超薄型防火涂料包工包料/实体厂家/不起皮/不脱落/不空鼓
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？

钢结构防火涂料参数明细如下表：

品牌	金涛	型号	厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有
抗压强度	50mpa	适应场所	厂房/建筑/隧道/体育馆/展览馆/机场
有效成分含量	99.6	储存要求	干燥阴凉处
单件净重	20kg	适用范围	钢结构防火
耐火温度	1500 ° C	产品用量	2.5-3kg/m ²
使用温度	零下5度-70度	施工方法	喷/涂
加工定制	是	保质期	12个月
颜色	灰白/可调	涂层厚度	3.0mm
等级		特色服务	免费拿样
包装	桶装/袋装	可销售地	全国
运输	普通物流	有无资质	资质齐全
功能	阻燃防火	是否包工包料	是

耐火时间

1h-3h

液态类型

水基型

自有生产服务技术团队，售后完善技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关质量优势：只做性价比优良的产品价格优势：透明的价格

诚信厂家HONEST

MANUFACTURER严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控品质放心，力求让每一位客户满意。

防火涂料厚涂型施工要求，当防火涂层出现下列情况之一时，应重喷：一、

涂层干燥固化不好，粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时。二

、钢结构的接头，转角处的涂层有明显凹陷时。三、涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0mm时四、涂层厚度小于设计规定厚度的85%时，或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%，但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m时。湖南益阳超薄型防火涂料包工包料/实体厂家/不起皮/不脱落/不空鼓

行业经验YEARS OF EXPERIENCE

有一批匠心的技术团队丰富的实操经验严谨管理能力贴心客服团队，用心跟进服务为您节省时间和成本。

防火涂料施工要求，第3.1.1条

钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求，应按国家现行有关规定执行。第3.1.2条当钢结构安装就位，与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕，并经验收合格后，方可进行防火涂料施工。第3.1.3条施工前

，钢结构表面应除锈，并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《

钢结构工程施工与验收规范》中有关规定。第3.1.4条

钢结构表面的杂物应清除干净，其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。第3.1.5条施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护，刚施工的涂层，应防止脏液污染和机械撞击。第3.1.6条

施工过程中和涂层干燥固化前，环境温度宜保持在5~38℃，相对湿度不宜大于90%，

空气应流通。当风速大于5m/s，或雨天和构件表面有结露时，不宜作业。饰面型防火涂料的发展也分两个阶段。20世纪50年代后期出现的防火涂料也是以硅酸盐水玻璃为粘结剂的无机防火涂料。70年代初期，一些油漆厂生产了、氯化橡胶防火漆。以上两种防火涂料由于防火效果并不理想，所以并未在形成市场。直到70年代后期，才开始进行有机膨胀型防火涂料的研究工作。早出现的膨胀型防火涂料是由四川消防科学研究所研制B60-1丙烯酸膨胀防火涂料和A60-1改性膨胀防火涂料。此后，的有机膨胀防火涂料得以迅速发展。的防火涂料生产企业已发展到200多家，销量数万吨，已形成跨部门的研究生产体系。