

固定隔热管托生产厂家

产品名称	固定隔热管托生产厂家
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:乾图 用途:电厂,化工,冶炼,医药 表面处理:喷砂+灰色防锈漆
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

沧州乾图管道装备有限公司 喷漆试管道固定铁托 管托杆式A型弹簧吊架C1、单U形A型弹簧吊架C2、弯管用单U形A型弹簧吊架C3、双U形A型弹簧吊架（角钢型）、双U形A型弹簧吊架（槽钢型）C5、安装在设备上的双梁三角A型弹簧吊架C6、倒U形B型弹簧吊架C7、C型弹簧吊架C8、搁置式D型弹簧吊架C9、弯管用D型弹簧吊架C10、框架式G型弹簧吊架C11、U形吊耳式G型弹簧吊架C12、角形吊耳G型弹簧吊架C13、水平管F型弹簧支架C14、弯管F型弹簧支架C15、管托式F型弹簧支架C16、并联式F型弹簧支架C17、双梁悬臂弹簧支吊架（槽钢）

球形支座通过球面传力、不出现力的缩颈现象，作用在混凝土上的反力比较均匀；球形支座通过球面聚四氟乙烯板的滑动来实现支座的转动过程，转动力矩小，而且转动力矩只与支座球面半径及聚四氟乙烯板的摩擦系数有关，与支座转角大小无关。因此特别适用于大转角的要求，设计转角可达0.05rad以上。支座各向转动性能一致，适用于宽桥、曲线桥等；
支座不用橡胶承压、不存在橡胶老化对支座转动性能的影响，特别适用于低温地区。

碳素钢焊缝硬度不得大于母材的120%，在检测时必须对母材、焊缝、热影响区同时进行测量和对比。周向分布检测数量不得低于4个点，对于硬度检测不合格的焊口，必须重新进行热处理，热处理后仍需进行硬度检测。这也是在中易被忽视的环节，现场管理必须加强。

导向滑动支座 [1]

适用于传输各类介质（汽、水、气、油等）的有热位移设计的各种管道、容器、设备等支架座。滑动支座产品系列按管道形式分为三个大类：水平型管道滑动支座、弯头型管道滑动支座、立管型滑动支座。水平型管道滑动支座根据管径和荷载分为丁字型（T型）、方型（F型）、马鞍型（M型）三个级别，每个级别根据安装形式分为型（H）和管夹型（G）两种。

