

环宇地理 变形测绘加盟 淄博测绘加盟

产品名称	环宇地理 变形测绘加盟 淄博测绘加盟
公司名称	山东环宇地理信息工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区万达广场2号楼1401-1406
联系电话	18653822288 18653822288

产品详情

山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质），业务范围：工程测量、不动产测绘、仪器销售等多项业务的合作，诚邀各地有识之士的合作及加盟。

各类测量网均应进行精度评定。对于估计的单位权中误差、控制网弱边精度、弱观测点的高程和点位中误差、待求观测点间的相对高程和点位中误差等，应与方案设计要求的精度指标进行对比分析。对于监测网，管线测绘加盟，应对网中各点精度作评定并视需要估计其可靠性指标和灵敏度指标。

山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质），业务范围：工程测量、不动产测绘、仪器销售等多项业务的合作，诚邀各地有识之士的合作及加盟。

沉降缝位置和方向

涵洞洞身、洞身与端墙、翼墙、进出水口急流槽交接处必须设置沉降缝，但无圬工基础的圆管涵仅于交接处设置沉降缝，洞身范围不设。具体设置位置视结构物和地基土的情况而定。

洞身沉降缝

一般每隔4—6m设置1处，但无基础涵洞仅在洞身涵节与出入口涵节间设置，缝宽一般3cm。两端与附属工程连接处也各设置1处。

其它沉降缝

凡地基土质发生变化、基础埋置深度不一、基础对地基的荷载发生较大变化处、基础填挖交界处、采用填石垫高基础交界处，均应设置沉降缝。

岩石地基上的涵洞

凡置于岩石地基上的涵洞，不设沉降缝。

斜交涵洞

斜交涵洞洞口正做的，其沉降缝应与涵洞中心线垂直；斜交涵洞洞口斜做的，市政测绘加盟，沉降缝与路基中心线平行；但拱涵与管涵的沉降缝，一律与涵洞轴线垂直。

山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质），变形测绘加盟，业务范围：工程测量、不动产测绘、仪器销售等多项业务的合作，诚邀各地有识之士的合作及加盟。

《建筑地基基础设计规范》（GBJ 7-89）所推荐的地基总沉降量计算方法是另一种形式的分层总和法。它也采用侧限条件的压缩性指标，淄博测绘加盟，并运用了平均附加应力系数计算，还规定了地基沉降计算深度的标准以及提出了地基的沉降计算经验系数，使得计算成果接近于实测值。

环宇地理(图)-变形测绘加盟-淄博测绘加盟由山东环宇地理信息工程有限公司提供。“航空摄影,摄影测量与遥感,工程测量,不动产测绘,地理信息系统”选择山东环宇地理信息工程有限公司，公司位于：泰安市泰山区万达广场2号楼1401-1406，多年来，环宇测绘坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。环宇测绘期待成为您的长期合作伙伴！