

# 双防爆电机 豫北电机防爆振动电机 双防爆电机规格

产品名称	双防爆电机 豫北电机防爆振动电机 双防爆电机规格
公司名称	安阳豫北电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市北关区狄清线与平原路交叉口向西300米路北
联系电话	15137238894 15137238894

## 产品详情

### 防爆型三相异步振动电机性能

防爆型三相异步振动电机是一种特殊设计的电动机，专为在存在性粉尘、气体或蒸汽等危险环境中运行而开发。其主要性能特点如下：1.防爆等级高：采用GB3836系列防爆标准，满足 A/T4、 B/T6等严苛的防爆要求，能在各种环境下安全稳定工作。2.三相异步结构：采用常规三相交流电源供电，通过改变定子绕组的通电方式产生旋转磁场，驱动转子转动从而实现振动效果。3.强烈振动输出：具有良好的低频和高频振动性能，能够提供定制化的线性或非线性振动频率及振幅，广泛应用于各种机械设备的振动筛分、混匀、输送等领域。4.耐磨耐高温：选用材料制造，双防爆电机，轴承和壳体具有优良的耐磨性和抗高温能力，保证长时间连续运行下的可靠稳定性。5.安全防护完善：配备完善

的保护装置如过载保护、缺相保护等，双防爆电机价格，确保在异常工况下能自动切断电源，有效防止电机损坏与安全事故的发生。总之，防爆型三相异步振动电机凭借的防爆性能、稳定的振动输出以及的安全保障措施，在诸多工业领域中发挥着至关重要的作用。

#### 小型隔爆振动电机相关知识

小型隔爆振动电机是一种专为在性气体环境中运行设计的特殊电机，它采用隔爆结构，通过将电能转化为机械能，实现设备内部产生稳定、可控的振动。该电机通常具有以下特点：1.隔爆性能：电机外壳经过特殊处理，如铸造钢壳或铸铝壳，双防爆电机定制，并在接合面进行精密切割和密封，以阻止可燃混合物进入电机内部，防止发生。2.小型化设计：尺寸紧凑，功率范围一般在150W至400W之间，适用于空间受限但需要防爆功能的场合，如化工、矿山、石油钻探等行业的机械设备上。3.振动控制：电机通过改变电流频率或者激振器结构参数，可以调控输出的振动幅值和频率，满足不同工况下的需求。4.安全防护：除基本的隔爆性能外，还可能配备过载保护、欠压保护、短路保护等功能，确保在使用过程中电机及系统。总之，小型隔爆振动电机是针对危险环境的电机，兼具防爆与振动控制特性，在保障生产安全的同时提高设备的工作效率。

小型隔爆振动电机安装步骤如下：1.首先清理底座，固定要平稳垂直。并放置在坚固且平坦的基础上，确保电机的安全稳定运行。2.然后把端盖和轴承盖上

后锁紧电动机主轴伸端的螺丝即可完成小型的震动马达的简单安装工作。另外需要注意铭牌上的参数适用范围等信息按照具体的要求来规范进行操作。一般情况下按下列顺序装配:将机座先与万向节联结;将三角带预置到转子上符合规定的皮带轮上(盘根);依次装入各零部件，双防爆电机规格，要求正确使用、妥善保管产品合格证及装箱单等文件资料，这些是相关注意事项以及基本的方法流程可供参考借鉴如果您需要更多关于如何申请临时护照的信息或支持，请联系当地的出入境管理局或其他相关部门以获取准确信息。我无法提供此类信息的特定地区和国家的机构联系方式。

双防爆电机-豫北电机防爆振动电机-双防爆电机规格由安阳豫北电机有限公司提供。安阳豫北电机有限公司是从事“振动电机,防爆振动电机,仓壁振动电机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。同时本公司还是从事防爆振动电机，隔爆振动电机，防爆振动电机厂家的厂家，欢迎来电咨询。