

装卸料臂泛塞封 泛塞封 东莞赛朗密封科技

产品名称	装卸料臂泛塞封 泛塞封 东莞赛朗密封科技
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

耐高温密封圈

一般来说，当耐高温密封圈的温度超过120 时，它被认为是高温密封。此时机械密封的主要问题是：

- 1) 由于摩擦副端面温度升高，密封端面之间的液膜蒸发，压力容器泛塞封，摩擦系数增大，磨损加剧，温升增加，密封环产生热变形或热裂纹破坏；
- 2) 机械密封中的辅助密封环材料一般为橡胶或聚四氟乙烯，泛塞封，在高温环境下易老化分解，导致密封失效；
- 3) 高温下机械密封的弹性元件容易产生疲劳和蠕变，RVE泛塞封，使密封失效；
- 4) 高温会加剧金属材料的腐蚀，缩短机械密封的使用寿命。

泛塞封

耐高温密封圈具有优异的耐腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形、耐臭氧、耐阳光、耐候等性能。它比丁腈橡胶具有更好的耐磨性。适用于使用新型环保冷却剂R134A的洗衣机、汽车发动机系统和制冷系统。不推荐用于醇、酯类或芳香族溶液。一般温度范围为-40 150 。

食品行业是对密封圈材质的安全性要求比较严格，需要符合食品行业的安全和卫生要求，应用场景包括食品加工设备、食品包装、饮料灌装等。建议选择硅胶圈

密封圈在化工行业中的应用场景包括化工管道、反应釜等，可以选择氟胶圈、三元乙丙密封圈。

泛塞封

密封圈在建筑行业中的应用场景包括管道、水泵、空调系统等，要求其具有较好的耐久性和耐候性。可以选择丁晴圈用于建筑管道和水泵。氟胶圈用于建筑空调系统。

密封圈在能源行业中的应用场景包括石油化工、电力等。除了需要满足密封性能要求外，还需要具有较好的耐久性和耐化学腐蚀性等特性。可以选择氟胶圈、三元乙丙密封圈用于石油化工领域的管道、阀门等部位。丁晴圈用于电力行业的设备中。

o型圈规格，o型圈规格表，o型圈规格尺寸，o型密封圈规格，美标o型圈规格的挤出现象。当压力较高间隙较大时，装卸料臂泛塞封，o型圈规格可能被流体压力挤入密封间隙，设计时应注意压力、间隙、o型圈的硬度、o型圈的断面直径这几个因素的匹配，必要时在两侧可增加聚四氟乙烯挡圈。

o型圈规格，o型圈规格表，o型圈规格尺寸，o型密封圈规格，美标o型圈规格的安装方法

- 1、消除o型圈安装时进出通道上零件各处的毛刺。
- 2、采用导引工具。
- 3、防止o型圈装于安装槽后产生扭转变形。

装卸料臂泛塞封-泛塞封-东莞赛朗密封科技由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。“液压油缸密封件,耐腐蚀密封件,耐高压,低压密封件,耐高温,低”选择东莞市赛朗密封科技有限公司，公司位于：广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号，多年来，赛朗密封坚持为客户提供好的服务，联系人：黄先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。赛朗密封期待成为您的长期合作伙伴！