

工程机械测压软管 测压软管 宁津宏翔聚氨酯制品

产品名称	工程机械测压软管 测压软管 宁津宏翔聚氨酯制品
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

压力表连接高压测压软管接头总成

1.低温弯曲性试验要求

在适用的低温条件下工作时，液压软管总成不得有表面龟裂或渗漏现象。

2.耐压试验要求

在2倍的工作压力下，芳纶纤维增强测压软管，液压软管总成不允许有渗漏和其他异常现象。

3.泄漏试验要求

在70%的BP压力下，液压系统测压软管，液压软管总成不允许有泄漏和其他异常现象。

4.内径通过量要求

用规定的芯棒或钢球进行检查，芯棒或钢球能顺利通过。

5.BP性能要求

在规定的BP压力下，不得出现泄漏和破损现象。

额定压力 63 (Mpa) 重量 1.5 (kg)

液体测压组合，可配置

压力表：1mpa、4mpa、6mpa、10mpa、16mpa、25mpa、40mpa、60mpa、100mpa。

测压接头：9/16、7/16、1/8、1/4、3/8、1/2，m8、m10x1、m10x1.5、m12x1.5、m14x1.5、m16x1.5、m18x1.5、m20x1.5。

测压线：sms20-m1/4-1500、sms20-m1/4-2000、sms20-m1/4-3000，测压软管，sms20-m14x1.5-2000。

压力测试管总成型号举例：

压力测试管两端可以任意选定接头的连接形式。用户欲订一端是针式快换接头，其接头螺纹为M16*1.5，另一端直接接压力表，连接螺纹为M14*1.5，软管通径为3mm，软管总长度为1000mm，则订货型号是：HF-PM14-P15-3-1000

特点：

- 1.化学稳定性：耐化学性，耐酸性和溶剂
- 2.耐热性：-40 ~ +120
- 3.重量：比通常使用的软管轻便
- 4.环境适应性：耐臭氧，耐紫外线，适应气候变化，无吸湿性。
- 5.流阻：因内壁光滑流阻很小
- 6.寿命：脉冲寿命符合DIN20024
- 7.安全系数：静载荷1：2.5，动载荷1：4

工程机械测压软管-测压软管-宁津宏翔聚氨酯制品由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家从事“高压软管,高压清洗管,测压管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏翔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宁津宏翔聚氨酯制品在液压元件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事黄油管，油脂润滑高压管，加长黄油管的厂家，欢迎来电咨询。