

测压软管 SMS/CSH高压软管 尼龙树脂高压软管

产品名称	测压软管 SMS/CSH高压软管 尼龙树脂高压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

测压软管

CSH/M1/4-1500 - A测压软管和CSHG1/4WD测压接头中CSH各种参数的含义，SMS/CSH高压软管，CSH指的是与测压线的连接形式。M16*2 G1/4WD 指的是外螺纹G1/4 WD 平面密封

测压线中CSH指与测压接头的连接形式，HF系列测压软管总成，直头M16*2 M1/4指接压力表为G1/4内螺纹 1500指总成长度1.5米

测压 长度1500MM 工作压力63MPA 通径DN2 一头接测压接头，另一头接G1/4压力表。

测压接头：G1/4 外螺纹、平面密封 可以和你的测压线配套使用

高压树脂管与同规格的橡胶管相比具有更高的承压能力和更低的管体重量。纤维编织的高压树脂管可根据用户需要设计生产各种压力的高压软管；其中3mm测压管工作压力可达63MPa；而外径仅6mm。

高压树脂管的外表一般采用的聚氨酯弹性体材料，测压软管，其耐磨性能高于橡胶管3倍，该材料号称耐磨王。

高压树脂管的耐化学品性能更加优异，抗腐蚀性能更强。

高压树脂管是一种环保型的软管。无论是加工还是应用，其可靠地环保性能备受用户青睐。

测压软管产品特性：耐油、耐酸碱、耐压高?测压软管适用范围：各种设备的测压管?测压接头技术参数：?

主体材质：碳钢/不锈钢304/不锈钢316L；表面处理：白锌/锌镍/不含六价铬；?工作压力： 400bar/ 630 bar；内部密封：NBR（-30~90 ）/氟橡胶FPM（-20~200 ）/三元乙丙橡胶（-40~150 ）；防尘帽类型：滚花/六角帽/排气帽/塑料帽；?外部密封：?金属硬密封/机械密封/NPT锥螺纹密封/ED软密封/O形圈密封；

测压软管-SMS/CSH高压软管-尼龙树脂高压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司在液压元件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宁津宏翔聚氨酯制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事70mpa高压油管，液压油管120mpa，高压软管的厂家，欢迎来电咨询。