

# 宁津宏翔聚氨酯制品 3 12mm超高压软管总成 高压软管

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 宁津宏翔聚氨酯制品 3 12mm超高压软管总成<br>高压软管 |
| 公司名称 | 宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司                  |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县                       |
| 联系电话 | 13053484085 13053484085         |

## 产品详情

高压软管准直径的选择?

喷头在高压水的反冲力下带动软管前进，细的软管重量小，高压水除线清洗软管，但压力损失大；粗的软管重量大，压力损失小，因而可以使喷头获得更大的反冲力。需要针对不同的工况选择合适的软管内径才可以获得较高的清洗效率。高压清洗的安全保护措施?

在油管清洗操作中，高压水射流对操作者具有很大的冲伤害能力，作业时应封闭工作区，同时配备2名以上操作人员，戴好防护器具，一人作业，一人观察。出现紧急情况时，立即停泵卸压

所以，有必要合理控制喷头转速，3-12mm超高压软管总成，将其限定在某一范围内.在清洗过程中喷头采用双喷嘴结构，其中斜喷嘴安装度可以随意调节；喷嘴系列化，可以根据工况方地更换；密封形式采用迷宫密封与间隙密封相结，与传统的填料密封相比，既减小了旋转阻力具有更长的使用寿命

清洗作业时，需要根据工程实际需要确定清洗速度，该速度将直接影响喷头的进给速度。喷头进给速度对清洗效果影响较大。由于旋转喷头产生的旋转射流并不能在特定时刻覆盖整个圆周截面，如果喷头前进速度过快，就会造成油管局部区域未被射流冲洗，从而产生三维螺旋线形垢物残留；另一方面，高压软管，喷头前进速度过慢，虽然可以保证清洗质量，高压水射流软管，但同时也会延长清洗时间，降低工作效率。

宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的技术企业，年产各类高、中、低压软管2000万标米及组合件。主营：聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品。

高压水清洗技术参数：

高压水射流清洗的机理是通过射流对物体表面的污垢进行撞击、气蚀、磨削及楔劈作用来达到清除污垢的目的。所以根据不同的管束直径，不同的污垢与管束内壁的粘接强度，及清洗水的温度，设计出不同射流形式及清洗机工作压力进行工作。

宁津宏翔聚氨酯制品-3-12mm超高压软管总成-高压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家从事“高压软管,高压清洗管,测压管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏翔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宁津宏翔聚氨酯制品在液压元件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事超高压水切割软管，超高压水射流软管，超耐磨清洗软管的厂家，欢迎来电咨询。