

## 国标矿用阻燃监测线MHYV-1\*4\*7/0.28

产品名称	国标矿用阻燃监测线MHYV-1*4*7/0.28
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

## 产品详情

### 国标矿用阻燃监测线MHYV-1\*4\*7/0.28

矿用通信电缆用型号、规格表示。如：

矿用通信电缆用型号、规格表示。如：

a)具有30个对绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚护套矿用通信电缆 表示为：MHYA32 30×2

b)具有1个星绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘聚护套矿用通信电缆，表示为：  
：MHYV 1×4

矿用通信电缆主要技术性能及指标  
国标矿用阻燃监测线MHYV-1\*4\*7/0.28

矿用通信电缆20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45  
7/0.28(3钢4铜) 73 1/0.8 36.7

矿用通信电缆 固有衰减(800 ~ 1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95

矿用通信电缆20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000

矿用通信电缆线对工作电容(800 ~ 1000HZ) uF/km 0.06

矿用通信电缆近端串音衰减(800 ~ 1000HZ) dB/500m 70

矿用通信电缆电感(800 ~ 1000HZ) uH/km 800

矿用通信电缆耐交流工频电压 1.5KV/1min通过

矿用通信电缆直流电阻差

环阻的2%国标矿用阻燃监测线MHYV-1\*4\*7/0.28

矿用通信电缆的使用特性国标矿用阻燃监测线MHYV-1\*4\*7/0.28