

气动自动无压风门 半自动气控平衡风门 井下行车岳通矿用

产品名称	气动自动无压风门 半自动气控平衡风门 井下行车岳通矿用
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	3180.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

气动自动无压风门，半自动气控平衡风门，气动双向自动无压风门，山东岳通机械科技公司提供法人气控平开式风门的区别在于：1.开门方式的不同，双向自动无压风门的开门方式是左推右拉或者左拉右推同步异响开启，而平开式风门的开门方式则是两扇门同时朝一个方向开启，2.驱动系统的不同，气动双向自动无压风门为一条气缸通过机械连杆带动拐臂，控制两扇门的打开与关闭；气控平开式风门则是每扇门都要安装一条气缸来控制对开与关闭；3.制作工艺的不同，主要体现在门轴安设位置的不同，无压风门或者平衡风门的门轴是对角焊接在门框上的，平开式风门的门轴则是对称的焊接到门框上。

使用条件

- 1) 大气压力：0 ~ 3000Pa
- 2) 环境温度：-30 ~ +50
- 3) 储存温度：-40 ~ +60
- 4) 平均湿度：<= 95%
- 5) 风速：0 ~ 8m/s
- 6) 无腐蚀性气体

7) 警告:若在不适宜的环境中使用本产品,可能造成部分功能失效,引起安全隐患.