

MQL微量润滑油 诚招代理

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | MQL微量润滑油 诚招代理 |
| 公司名称 | 上海金兆节能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:金爽 型号:KS1102 |
| 公司地址 | 中国 上海市闸北区江场西路299弄4-103 |
| 联系电话 | 86 021 52910886 13681715514 |

产品详情

诚招代理 诚信好项目 投资有保障 <http://i.youku.com/u/undeyotkwntg4/videos?qq-pf-to=pcqq.c2c>

潘玲 13681715514

产品说明：

本产品特别针对铝、铜等软金属合金快速加工中存在的问题而开发，由精制润滑油、极压抗磨剂、稳定剂、防锈剂等经一定的化学加工方法调制而成。本产品配合mql微量润滑装置使用，在软金属快速加工中可以明显提高效率，节省刀具，提升加工精度，节省切削油用量95%以上。

产品特性：

具有良好的极压润滑性、冷却性、防锈性和易清洗性。

良好的润滑冷却性，确保加工精度和表面质量，减小刀具的磨损

防锈性强，为机床、工件提供防锈保护，工件在工序间无需再进行防锈处理。

植物性原料，环保安全。

适用范围：

用于各类软金属的板材、棒材、型材的锯切、铣削、钻孔、攻丝、冲孔等快速加工，适合

轻载加工，作润滑冷却用。

使用方法：

不需稀释可直接将ks-1102原液倒入油箱内，通过mql润滑系统，喷洒于工件加工位置。

理化指标:

| 项目 | 基本数据 | 实验方法 |
|----------------------------|-------|----------|
| 外观 | 淡绿色透明 | 目测 |
| 运动粘度@40 mm ² /s | 18 | gb/t265 |
| 开口闪点 | 215 | gb/t3536 |
| 倾点 | -28 | gb/t3535 |
| 密度@20 kg/m ³ | 845 | gb/t1884 |
| 铜片腐蚀（100 ，3h）级 | 1a | gb/t5096 |

（此处技术参数为平均值，仅供参考，具体数据值可能会因每次试验条件或客户要求而有所变化）

包装规格：本产品由200l铁桶装；20l塑料桶装；1加仑塑料桶装。