

100T/100吨全自动微机控制电液伺服井盖压力试验机

产品名称	100T/100吨全自动微机控制电液伺服井盖压力试验机
公司名称	献县禹嫣仪器设备销售中心
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:禹嫣仪器 尺寸:356mm 电源电压:380V
公司地址	献县郭庄刘套庄村
联系电话	18631703761

产品详情

100T/100吨全自动微机控制电液伺服井盖压力试验机试验机主机

u 试验机是四立柱框架结构，主油缸上置，主体结构由底座、油缸、活塞、油压式数字传感器、光杠、上横梁等零部件组成。

u 试验机采用高密封性单向/双向油缸，效率高且耐久性强。

u 试验机设计在美观、便捷、安全方面有充分考虑，例如：主机结构件采用高强钢板加工制成，整机刚性且稳定性好；

u 测力元件为高精度油压式数字传感器，该传感器单向受力。是本机检测试验力的关键元件。受力时发出的电信号，由计算机测控软件进行采集处理；该传感器精度较高，重复性好，长期稳定性好。

u 试验机使用传感器检测井盖残留变形指标时，可通过上梁中心开孔位置，用磁力表座将千分表固定在合适的中心位置，具有方便灵活的特点，是测量值准确有效。该传感器具有jingque度和分辨力高、抗震抗干扰能力强、重复性好等特点。

全自动微机控制电液伺服井盖压力试验机油源柜

u 整体式油源柜，由液压泵站、油源控制、主机控制、测控系统、计算机等组成一体，内置径向柱塞油泵输出稳定、噪音低，油源柜集成度高，占地面积小，且操作、观测方便。

u 整个油源系统采用伺服闭环控制，配以数字伺服阀、扭矩及转速稳定的mingpai电机、高精密阀板组等部件反应快、灵敏度高；系统实时监控负荷、变形等参数，具有跟踪性、随动性、可调性等功能特点，能够实现全自动jingque控制。

产品图片