

超硬合金磨削液

产品名称	超硬合金磨削液
公司名称	上海金兆节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金爽 型号:KS-GRI 908
公司地址	中国 上海市闸北区江场西路299弄4-103
联系电话	86 021 52910886 13681715514

产品详情

诚招代理 诚信好项目 投资有保障 <http://i.youku.com/u/undeyotkwntg4/videos?qq-pf-to=pcqq.c2c>

潘玲 13681715514

产品说明：

ks-gri 908 是采用新一代冷却液技术开发的全合成磨削液，适用于研磨硬质合金和一些高钴含量的材料，它可使钴析出量减小到最低程度。最小的钴析出意味着可最大提高研磨比，减少研磨力，保持材料完好性。本品也可用于研磨陶瓷制品，金属陶瓷及工具钢。特别适用于钢厂高速线材轧机滚环的磨削和修整。

本品为浓缩液，现场加水稀释比例如下：

普通磨削 2-4%
重负荷磨削 5-8%

性能特点：

浅色、低气味、泡沫极低。

专为超硬合金工、模具的磨削开发，有效防止钴析出，工作液不变色。

防锈性能好，极好的抗杂油能力。

磨屑分离性和沉降性优异，工作液长时间保持透明感。

优异的抵抗细菌和真菌能力，使用寿命长，不含亚硝酸盐。

注意事项：

本品勿与其它乳化液、半合成液、全合成液混用，因为系统中即使含有很少量已经腐败的残液也会影响新液的使用效果。

理化性质：

项目	单位	基本数据	标准
浓缩液颜色		透明淡黄色	目测
密度/20	g/ml	1.07	din51757
ph 值，2%去离子水稀液		9.3	din51369
防锈，2.5% ip287*水液 * ip287 水=354 ppm caso4 · 2h2 o		单片铸铁24 小时	din 51360/2
手持式折光仪浓度系数		2.3	

包装规格：本产品由200l铁桶包装，净含量200kg；20l塑料桶装，20kg.