

硅胶粘ABS胶水，ABS粘硅胶专用胶水

产品名称	硅胶粘ABS胶水，ABS粘硅胶专用胶水
公司名称	东莞市景大胶水厂
价格	41.00/支
规格参数	华奇士:QIS QIS:3003 颜色:透明
公司地址	广东省东莞市大岭山镇杨屋工业区
联系电话	0769-33299822 13827285959

产品详情

硅胶粘abs用什么胶水最好？华奇士硅胶粘abs专用胶水，硅胶粘abs用什么胶水，粘硅胶与abs的胶水，慢干型硅胶粘abs胶水，快干型硅胶粘abs胶水，景大胶水厂专业供应硅胶粘abs胶水，硅胶粘abs胶水批发，硅胶粘abs胶水价格，东莞abs粘硅胶胶水，深圳硅胶粘abs胶水，广州硅胶粘bas胶水，浙江abs粘硅胶胶水，江苏硅胶粘abs胶水

华奇士qis-5707硅胶粘abs专用胶水

一、特点

qis-5707硅胶粘abs专用胶水，单组份，高透明，易操作，具有柔韧性能，不发脆不发白，耐高低温（零下60度至高温200度）针对特殊要求的产品接粘，特别是电子产品，航空配饰，造船厂，游艇，玩具等

二、用途

特别适用于对温度有特殊要求的弹性粘接，硅胶与pc、ps、abs、pa、pp、pe、pet、pvc，pmma,电木等塑料间的粘接加固密封保护防水等。

三、使用方法 先将粘接材质表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污等，将胶水均匀涂在粘接部位，贴合后适当加压。将被粘好的部件置于空气中让其自然固化，固化过程是一个从表面向内部的固化，在24小时以内(25度/55%湿度)胶体固化2~4mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长，6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。

四、注意事项 涂胶完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能。五、技术参数：

外观 半透明膏状 相对密度(g/cm³) 1.05 ~ 1.15 表干时间(min)

15~60 硬度(shore a) 25 ± 2 断裂伸长率(%) 200 剪切粘接强度(mpa) 2.5
抗拉强度(mpa) 1.5 体积电阻率($\Omega \cdot \text{cm}$) 5.0×10^{14} 绝缘击穿强度(kv/mm) 15
介电常数(1.2mhz) 2.5 介电损耗因子(1.2mhz) <0.002 温度范围() -60~200 六、贮存及运输：
1. 本产品在避光密封通风阴凉条件下贮存,理想的贮温度在3-28 .期为6-12个月(25)。
2. 此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输,小心在运输过程中泄漏!
3. 超过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。

包装规格:100ml/支, 300ml/支 华奇士硅胶粘abs专用胶水, 硅胶粘abs用什么胶水, 粘硅胶与abs的胶水, 慢干型硅胶粘abs胶水, 快干型硅胶粘abs胶水, 景大胶水厂专业供应硅胶粘abs胶水, 硅胶粘abs胶水批发, 硅胶粘abs胶水价格, 东莞abs粘硅胶胶水, 深圳硅胶粘abs胶水, 广州硅胶粘bas胶水, 浙江abs粘硅胶胶水, 江苏硅胶粘abs胶水