

6DR5020-0NG01-0AA0

产品名称	6DR5020-0NG01-0AA0
公司名称	武夷山新力源自动化设备有限公司
价格	323.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:6DR5020-0NG01-0AA0
公司地址	1097233549@qq.com
联系电话	0599-5312292 18259321003

产品详情

武夷山新力源自动化设备有限公司专业销售全球知名品牌dcs/plc系统备件。我们真诚的希望能在产品销售、工程项目承接、系统开发方面能与贵司开展多方合作。以下是我司经销产品的专业部分品牌明细，如您有任何需求请与我们联系，我们将尽全力为您服务。 allen bradley (罗克韦尔) : 1756/ 1771/ 1785/ 2711系列、reliance机电等产品。 schneider (施耐德) : modicon 140系列、quantum内存卡、quantum电源模块等。 invensys foxboro (福克斯波罗) : i/a series系统, fbm (现场输入/输出模块) 顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。 invensys triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余 (tmr) 结构的最现代化的容错控制器。 ge fanuc (美国通用) : 90-30/90-70系列。

【联系人】：陈松陟 【手机】：18259918951 【业务qq】：86156452 / 1097233549 [可发邮件]
【电话】：0599-5312291 【传真】：0599-5312270 【qq 邮箱】：1097233549@qq.com
地址；武夷山市岩发路106号1-5层

1. plc的类型 plc按结构分为整体型和模块型两类，按应用环境分为现场安装和控制室安装两类；按cpu字长分为1位、4位、8位、16位、32位、64位等。从应用角度出发，通常可按控制功能或输入输出点数选型。整体型plc的i/o点数固定，因此用户选择的余地较小，用于小型控制系统；模块型plc提供多种i/o卡件或插卡，因此用户可较合理地选择和配置控制系统的i/o点数，功能扩展方便灵活，一般用于大中型控制系统。

2. 输入输出模块的选择

输入输出模块的选择应考虑与应用要求的统一。例如对输入模块，应考虑信号电平、信号传输距离、信

号隔离、信号供电方式等应用要求。对输出模块，应考虑选用的输出模块类型，通常继电器输出模块具有价格低、使用电压范围广、寿命短、响应时间较长等特点；可控硅输出模块适用于开关频繁，电感性低功率因数负荷场合，但价格较贵，过载能力较差。输出模块还有直流输出、交流输出和模拟量输出等，与应用要求应一致。可根据应用要求，合理选用智能型输入输出模块，以便提高控制水平和降低应用成本。考虑是否需要扩展机架或远程i/o机架等。

3.电源的选择

plc的供电电源，除了引进设备时同时引进plc应根据产品说明书要求设计和选用外，一般plc的供电电源应设计选用220vac电源，与国内电网电压一致。重要的应用场合，应采用不间断电源或稳压电源供电。如果plc本身带有可使用电源时，应核对提供的电流是否满足应用要求，否则应设计外接供电电源。为防止外部高压电源因误操作而引入plc，对输入和输出信号的隔离是必要的，有时也可采用简单的二极管或熔丝管隔离。

4.存储器的选择

由于计算机集成芯片技术的发展，存储器的价格已下降，因此，为保证应用项目的正常投运，一般要求plc的存储器容量，按256个i/o点至少选8k存储器选择。需要复杂控制功能时，应选择容量更大，档次更高的存储器。