

1050A(L3)铝焊丝 A1050铝焊材 19500铝合金焊丝

产品名称	1050A(L3)铝焊丝 A1050铝焊材 19500铝合金焊丝
公司名称	河北卓君焊接材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	规格:0.8-4.0mm
公司地址	河北省邢台市襄都区新兴东大街巨业大厦B座261号
联系电话	0319-2585456 18803297221

产品详情

1050A铝合金焊丝是一种轻质、耐腐蚀的金属，在工业中广泛应用于制造飞机、汽车、建筑材料等领域。

力学性能：

抗拉强度 σ_b (MPa)：60 ~ 100

(6.00-50.00mm) 伸长率 $A_{5.65 C}$ (%)：28

伸长率 A_{50mm} (%)：15

注：管材室温纵向力学性能

试样尺寸：所有壁厚

热处理规范：

(1)快速退火

:加热温度350 ~ 410 ;随材料有效厚度的不同,保温时间在30 ~ 120min之间;空气或水冷。(2)高温退火:加热温度 350 ~ 500 ;成品厚度 ≤ 6 mm时,保温时间为10 ~ 30min、小于6mm时,热透为止;空冷。(3)低温退火:加热温度150 ~ 250 ;保温时间为 2 ~ 3h;空气或水冷。

状态：管材室温纵向力学性能（所有 .O态）