

供应井下 纯气动平衡风门 半自动气动平衡风门 按钮式轻松开启

产品名称	供应井下 纯气动平衡风门 半自动气动平衡风门 按钮式轻松开启
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1380.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

纯气动平衡风门，半自动气动平衡风门，钢质行人小风门，气动行人风门，全自动正反风门，在井下巷道分为行车巷道与行人巷道，行人巷道比行车巷道要小得多，行人巷道也需要防止风流短路，故也要安装防止风流短路的专用风门。风门厚度不小于52mm,每处结合部都必须焊接牢固,在撞击、刮蹭或受压下不开焊，防腐、防潮、防燃、强度大、不变形;风门加工要达到整体美观牢固耐用。风门表面平整,无凸凹不平；风门内表面喷涂防锈漆,外部喷涂桔黄色阻燃漆。门轴合页转动部位连接光滑，保证门扇开启灵活,连接处以螺栓形式连接不准焊接,安装风门时方便调节。

气源控制箱

控制箱材质：SUS304；

进气管路：APU8

供气压力：0.3-0.7MPa

外形尺寸：300*400*180；

2.风门控制操作箱

控制箱材质：SUS304；

外形尺寸：250*140*80；

3.风门开启时间：5~30秒可调，可自行设定。

4.风门控制缸：

风门控制缸主要由气缸缸体、单耳型底座、Y型接头组成、调速阀组成；缸体采用铝合金缸体，底座、接头采用钢制材料。