

泉州旗杆厂家批发，安溪旗杆安装、漳州旗杆价格

产品名称	泉州旗杆厂家批发，安溪旗杆安装、漳州旗杆价格
公司名称	漳州大大交通设施有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:ddjt 型号:AS141
公司地址	漳州市龙文区明发商业广场2幢603室
联系电话	86-05962633593 15260501266

产品详情

漳州大大交通设施有限公司供应不锈钢旗杆、不锈钢旗杆价格、顺风定位旗杆、锥形旗杆、冷成型旗杆、厦门不锈钢旗杆、厦门工厂供应厦门地区不锈钢旗杆、五米旗杆、手动旗杆、风动旗杆、集美地区广告旗杆销售、电动旗杆厦门路胜交通设施有限公司供应

标准旗杆材料和制作工艺

一、材料：旗杆主材为国际1cr13的不同厚度的不锈钢工程管抛光焊管，内插加强管采用不同规格的国标钢管，连接法兰采用普通a3钢。

二、制作工艺

1、旗杆的连接：

- 1) 旗杆为几种不同规格的不锈钢焊接管，内插加强钢管，通过法兰焊接而成。
- 2) 法兰与旗杆的内圆过渡配合，公差为正负0.05。

2、制作要求：

- 1) 杆的制作过程中不得碰伤其表面，焊接处打磨抛光。
- 2) 绕绳架及上滑轮焊接后应在通过旗杆轴心的同一平面内。
- 3) 公司标牌点焊在绳架下离地800高处。

3、安装标准：

1) 根据图纸挖地坑，埋旗杆预埋件。

2) 预埋件定位：坑挖好后将旗杆基础埋件放入坑中，要求底板上表面到地面的高度为50，保证底板上表面与水平面平行。

4、浇注混凝土：预埋件定位后，浇注混凝土至底板表面，钢管内严禁浇注混凝土。

5、旗杆安装：

1) 将旗杆运到现场，装好手拉绳，将旗杆吊装在基础件上。

2) 用预先制作好的压板将旗杆法兰与底板点焊固定。

6、旗杆校正：

1) 旗杆与水平面垂直。

2) 绕绳架按规定的方向布置。

3) 将法兰与底板之间因调整后的间隙用垫块填实。

4) 检查上述要求无误后，焊接法兰与底板。

5) 浇注混凝土，先将浇注孔浇注满，再整体浇注至水平地面。