

供应锅炉安全阀

产品名称	供应锅炉安全阀
公司名称	武汉远明丰科技有限公司
价格	150.00/只
规格参数	品牌:SS 型号:S10 产地:台湾
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区万润橄榄城
联系电话	027-87467738 13554166176

产品详情

锅炉安全阀,锅炉安全阀厂家,锅炉安全阀价格-武汉远明丰科技

锅炉安全阀

找武汉远明丰，武汉远明丰科技有限公司独家代理台湾锅炉安全阀，全国最低价批发零售锅炉安全阀，dn15-dn50

大量现货供应，质优价廉，所售产品质量问题一年包换，期待与贵司合作。台湾ss锅炉安全阀

主要应用于蒸汽锅炉、染色机械、成衣蒸烫机机、皮革机械、化工耐腐蚀机械和食品机械，材质有铜和不锈钢两种，工作介质为空气、蒸汽、水等，其主要作用是保护系统的压力稳定在设定压力之下，当系统超出锅炉安全阀设定压力时，自动打开释放压力。台湾专业的锅炉安全阀厂家设计制造，制造工艺精密，远销海内外100多个国家。

ss锅炉安全阀技术参数：

材质：青铜 口径：dn15-dn50
最大工作压力：40bar

工作温度：-45-185 泄压压力：0.3-25bar

锅炉安全阀定义

锅炉安全阀

是启闭件受外力作用下处于常闭状态，当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时，通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。锅炉安全阀属于自动阀类，主要用于锅炉、压力容器和管道上，控制压力不超过规定值，对人身安全和设备运行起重要保护作用。

ss锅炉安全阀工作原理

锅炉安全阀

是直接依靠介质压力产生的作用力来克服作用在阀瓣上的机械载荷使锅炉安全阀开启的，作用在阀瓣上的机械载荷主要来自重锤或弹簧，这种几乎是固定的机械载荷。要想保证锅炉安全阀的密封性能，必须阀座密封面和阀瓣密封面的平整度和表面粗糙度有严格的要求以弹簧式锅炉安全阀为例：工作原理应该是压力=压强x面积。压力就是弹簧的压力，面积就是密封面的面积。当作用在密封面上的压强乘以密封面的面积形成的向上的推力大于弹簧的压力，弹簧被压缩，密封面打开，将压力通过泄压孔排出。