

# 箱式压风自救器操作方法与特点

产品名称	箱式压风自救器操作方法与特点
公司名称	鹤壁市博达矿用设备制造厂
价格	5600.00/套
规格参数	品牌:博达 型号:ZYJ-A 规格:800X370X160
公司地址	鹤壁市鹤山区新生路18号
联系电话	0392-2828881 15539256238

## 产品详情

鹤壁博达专员为您提供：箱式压风自救器操作方法与特点等相关资料，请大家在购买后参考鹤壁博达的产品使用说明书，以避免购买后在操作方法上错误，导致产品不能正常进行工作。

一、箱式压风自救器操作方法与特点 1、该装置主要用于具有煤与瓦斯突出的煤矿井下救灾防护。箱式压风自救装置安装在煤矿井下铜室或采煤工作面的机风巷进头的适当位置或流动人员较多的地方，以及溜子头、井底车场、运输和回风巷道、各种站房等地。当发生巷道冒顶，煤与瓦斯突出时或有突出预兆时，工作人员跑步进入附近安装有呼吸器的地点和场所避灾，戴上呼吸器，等待救援。 2、zyj-a型箱式压风自救器内装六个呼吸面罩联成一组，装在不锈钢的箱体内，组成一个井下自救系统，并由地面泵房供气。（瓦斯突出矿井安装多少个组，视其井巷规模，井下工作人员编制的多少而定，一般情况下，井下安呼吸器的个数不得少于井下全员的三分之一）。 二、技术参数 1、标准型号：zyj-a 2、消音能力：85db(a) 3、操作方式：一次手动快速供气 4、防护方法：防护口罩 5、尺寸（长x宽x高）：800x370x160 6、箱式压风自救装置的重量：15kg 7、技术参数-zyj-(a) 压风自救装置 8、系统供气压力：0.3—0.7mpa 9、呼吸器调节压力范围：0.05—0.1mpa 10、呼吸器供气量范围：30—55l/min(0.3mpa) 11、供气方式：地面系统供气或单能泵站供气 亲们，还在为找什么类型的一通三防装置而绞尽脑汁吗？那你就out啦，只要你锁定鹤壁博达，就能找到一款最适合您的产品，请大家继续关注鹤壁博达提供的箱式压风自救器操作方法与特点，它里面的世界——功能、结构、作用等会为您量身定制。