

正压导风筒操作方法与特点

产品名称	正压导风筒操作方法与特点
公司名称	鹤壁市博达矿用设备制造厂
价格	560.00/套
规格参数	品牌:博达 型号:BODA 规格:150~1000
公司地址	鹤壁市鹤山区新生路18号
联系电话	0392-2828881 15539256238

产品详情

鹤壁博达专员为您提供：正压导风筒操作方法与特点等相关资料，请大家在购买后参考鹤壁博达的产品使用说明书，以避免购买后在操作方法上错误，导致产品不能正常进行工作。

一、正压导风筒操作方法与特点 1、风筒在运输过程中,防止机械撞击和摩擦,避免日晒、雨淋。 2、产品应贮存在通风良好的库房内，堆码不得过高，以免影响使用质量，使用过的导风筒，应先冲洗凉干，然后再折叠存放，禁止与有损于橡胶和塑料品质的物质接触，避免阳光直射、雨淋，仓贮温度应在 - 15 ~ 35 之间，相对湿度45-75 % 之间，并距热源1m以外。 3、产品在规定的运输、贮存条件下，自生产日期起，贮存期1年内其阻燃性、抗静电性符合本标准的规定。 4、导风筒应根据巷道及风机风量大小等要求选择适当规格，以及弯头、三通等异形规格，连接时注意气流方向。 二、技术参数

风筒品种：风筒按涂覆布 500 54.0 600
24.0 800 6.0 1000 2.0

注：每条风筒长度为10m时。亲们，还在为找什么类型的一通三防装置而绞尽脑汁吗？那你就out啦，只要你锁定鹤壁博达，就能找到一款最适合您的产品，请大家继续关注鹤壁博达提供的正压导风筒操作方法与特点，它里面的世界——功能、结构、作用等会为您量身定制。