

电动高温耐磨闸阀、凸耳电动刀型闸阀

产品名称	电动高温耐磨闸阀、凸耳电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3300.00/件
规格参数	型号:PZ973H、Y-10NR 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、Y-10NR电动高温耐磨闸阀、凸耳电动刀型闸阀DN200、DN100、DN125采用电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ973H-10C~16C）、不锈钢（PZ973F-10P~16P PZ973Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

电动高温耐磨闸阀、凸耳电动刀型闸阀超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭。通径范围：DN50~DN800，使用温度：100℃，应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

电动高温耐磨闸阀、凸耳电动刀型闸阀性能参数

主要性能参数

型号	PN	工作压力/ MPa	适用温度/	适用介质
PZ973H-10C	10~16	1.0~1.6	1000	纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物
PZ973H-16C				
PZ973F-10P				
PZ973F-16P				
PZ973Y-10P				
PZ973Y-16P				

电动高温耐磨闸阀、凸耳电动刀型闸阀零部件材料

零部件材料				
型号	材料			
	阀体	阀杆	密封面	填料
PZ973H-10C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟乙烯	V型聚四氟乙烯、柔性石墨环
PZ973H-16C				
PZ973F-10P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti		
PZ973F-16P				
PZ973Y-10P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)		
PZ973Y-16P				

电动高温耐磨闸阀、凸耳电动刀型闸阀外形及结构尺寸(PN10)

PZ973H、PZ973F、PZ973Y (PN10)型电动刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸(mm)							
DN	L	D	D1	D2	H	z × M	D0
50	43	160	125	100	285	4 × M16	180
65	46	180	145	120	298	4 × M16	180
80	46	195	160	135	315	4 × M16	220
100	52	215	180	155	365	8 × M16	220
125	56	245	210	185	400	8 × M16	230
150	56	280	240	210	475	8 × M20	280
200	60	335	295	365	540	8 × M20	360
250	68	390	350	320	630	12 × M20	360
300	78	440	400	368	780	12 × M20	400
350	78	500	460	428	885	16 × M20	400
400	102	565	515	482	990	16 × M22	400
450	114	615	565	532	1100	20 × M22	530
500	127	670	620	585	1200	20 × M22	530
600	154	780	725	685	1450	20 × M27	600