

万濠CPJ-3020A投影仪 万濠数字式CPJ-3000A/AZ轮廓投影仪

产品名称	万濠CPJ-3020A投影仪 万濠数字式CPJ-3000A/AZ轮廓投影仪
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	26800.00/件
规格参数	品牌:万濠 型号:CPJ-3020A 产地:中国
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

万濠CPJ-3020A投影仪 万濠数字式CPJ-3000A/AZ轮廓投影仪

CPJ-3020A 万濠投影仪

CPJ系列数字元测量投影仪是光、机、电一体化的精密高校测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是全正像也可以为倒像，测量简易直观，效率高。仪器光学质量优良，物镜成清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差小于0.08%。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。本仪器能高效率的检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状，如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。

特点：

CPJ-3000A系列数字式测量投影仪整机品质优良，性能稳定。仪器配有脚踏开关和多功能数据处理表DC-3000，数据输出和采样十分方便，使测量更快捷，效率更高。仪器调焦由投筒升降实现，行程大，稳定性好；工作台不升降，增强了稳定性，测量范围的啊，精度高。

高精度：（ $2.5+L/100$ ）可达国外同等仪器精度

大行程：200*150*100（调焦）

大载荷：50KG荷重精度指标不变

投影筒：升降调焦

技术规格参数：

仪器型号	反像型 CPJ-3020A			
工作台	金属台面尺寸(mm)	404*228		
	玻璃台尺寸(mm)	260*160		
	X坐标行程	200		
	Y坐标行程	100		
	Z坐标行程	100 (调焦)		
仪器测量精度(μm)	E1XY=(2.5+L/100) (L为被测长度,单位: mm)			
X、Y坐标数显解析度	0.5 μm			
外形尺寸	长*宽*高(mm) 810*780*1120			
仪器重量	单位(kg) 160			
投影屏	投影屏尺寸(mm)	312, 使用范围 > 300 (刻有米字线)		
	投影旋转范围	0~360°		
	旋转角度数显解析度	1 或0.01°		
物镜	放大倍数	10X(标)	20X(选)	50X(选) 100X(选)
	物方线视场(mm)	30	15	6 3
	物方工作距离(mm)	77.7	44.3	38.4 25.3
	测量高度(mm)	90		
仪器电源	AC 100-240V 50/60Hz 总功率: 400W			
建议放置台	载重 250kg 尺寸(长*宽*高)800*550*650(mm)			
数据处理系统	DC-3000 多功能数据处理系统, 全中文显示可做多点采样, 坐标旋转, 点、线、距离, 角度测量 RS-232数据输出			
仪器照明	透射与反射照明光源均为24V, 150W卤素灯			
冷却方式	强制风冷(3轴流风扇)			
仪器选配件	微型打印机、光学寻边器等 M2D -CPJ 软件等——详情请见投影仪附件明细			