

# 承插焊支管台生产厂家、

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 承插焊支管台生产厂家、   |
| 公司名称 | 沧州市禹拓管道装备有限公司 |
| 价格   | .00/件         |
| 规格参数 |               |
| 公司地址 | 河北省盐山县开发区     |
| 联系电话 | 13582724391   |

## 产品详情

沧州禹拓管道有限公司是一家专业生产锻制管件，承插管件、无缝管件质量价值与尊严的起点。质量创造生活，庇护生命，维修系生存。禹拓管道集团始终秉承，做高标准的产品，精细化的管件产品，的锻制承插管件价格！名称：支管台/Olets规格：DN6DN100 (1/84)压

力：SCH40,SCH80,SCH160,XS,XXS,2000LB,3000LB,6000LB材质：碳钢(CS)、 不锈钢(SS)、 合金钢(AS)类型：对焊支管台、承插焊支管台、螺纹支管台、短管支管台、斜接支管台、弯头支管台、法兰支管台工艺：锯切、热处理、模锻、机加工标准：ASMEB16.11、GB/T14383-2008、MSS SP-83、BS3799

接管座水平说明：1.从主管上接出放气，疏水及其他DgSO管道时采用本接管座。2.接管座底部应按主管外径划线下料，必要时制作样板。3.接管座也可采用锻件或棒料制成。接管座在型号：DN10 DN20 DN25 DN40 DN50 DN60 DN100

DN125等，材质：（碳钢，不锈钢，合金）碳钢：10#、20#、A3、Q23、20G、16Mn、ASTM A234、ASTM A105等；不锈钢:ASTM A403、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9、00Cr19Ni10、0Cr17Ni12Mo32Ti、00Cr17Ni14Mo2、304、304L、316、316L等合金钢:16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St45。8/、A10bB；生产接管座,接管座锻制接管座参数  
PN=9.81MPa、PN=13.73MPa、PN=17.36MPa、t=540 锻制接管座,生产接管座,接管座标准号：D-GD87-0413-0104 品种 锻制接管座,生产接管座,接管座接管座公称通径DN Dw × S L 材料 PN=9.81MPa t=540 D-GD87-0413-01.02 10 16 × 2.5 100 12Cr1MoV 20 28 × 2.5 120 (25) 38 × 3.0 (32) 42 × 3.0 40 48 × 3.5 (45) 60 × 4.5 140 50 76 × 6.0 (65) 89 × 7.0 160 PN=13.73MPa t=540 D-GD87-0413-01.03 10 16 × 2.5 100 20 28 × 3.0 120 (25) 38 × 4.0 (32) 42 × 4.0 40 48 × 5.0 (45) 60 × 6.0 140 50 76 × 8.0 (65) 89 × 9.0 160 PN=17.36MPa t=540 D-GD87-0413-01.0锻制接管座,生产接管座,接管座。