

200万30倍高清一体化机芯

产品名称	200万30倍高清一体化机芯
公司名称	厦门锐影智能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门火炬高新区创业园轩业楼538A室
联系电话	0592-6892696 18046266787

产品详情

200万30倍高清一体化机芯

应用场合：

适用于各种球机、大型仓库、小区外围监控、码头、广场、学校、车站、公园等大型监控场所。

1、产品概述

采用高性能 sony 1/2.8 " exmormtm感光器

支持2.38m 1080p 全高清，优质画面

1920 x 1080p/60fps，1920 x 1080i/60fps

30 x 光学变焦（数字：64 x）

白天 & 夜间（icr）

屏幕显示

宽动态范围/背光补偿

数字降噪 (2d + 3d)

隐私掩饰功能

高光补偿

自动检测

除雾

高清输出 (lvds) 30 pin micro coaxial

协议 (visca)

9~12直流电输入

2

、技术参数

型号	
型号	ri2030 full hd
图像	
镜头	光学变焦 腾龙 30x (f=4.3~129mm) f1.6 (宽) ~f4.7 (长)
图像传感器	1/2.8 " sony cmso/2.38m
扫描模式	逐行扫描
变焦运动速度	光学 : 2.0秒c (可调) / 数字 : 4.0秒

数字变焦	64x (1920x 光学变焦)
聚焦系统	自动, 手动, 一键设置
有效像素 (h x v)	1920 x 1080
高清输出	1080p@60fps, 1080p@50fps, 1080i@60fps, 1080i@50fps 720p@60fps, 720p@50fps
最低照度	color : 0.5lux, bw : 0.1lux (f1.6 50ire)
背光补偿	是 (开/关)
电子快门速度	1/30 sec ~1/50,000 sec (12 steps)
白平衡	自动, 自动延伸 (钠蒸汽灯), 预设 (一键设置) 手动
曝光控制	自动, iris手动, 快门手动 背光补偿, 曝光补偿
宽动态范围	是 (开/关, 最大 15 fps)
日夜型摄像机 (icr)	是
降噪 (2d, 3d)	是 (开/关)
低速快门	是
色彩增强	是
调光控制	是
摄像倒转/镜像/冻结	是

除雾	是
镜头阴影	是
错误抑制	是
防抖	是
视角	wide : d : 72.9 ° , h : 65.1 ° , v : 38.4 ° tele : d : 2.64 ° , h : 2.34 ° , v : 1.36 °
摄像	
分辨率	1080p@60fps , 720p@60fps 1080p@30fps , 720p@30fps
输入/输出	
摄像输出	高清 : 数字 (sdi) , sd : 模拟 (cvbs)
rs232c	是
白天/夜间 进入/退出	是
报警输出 (移动检测)	是
报警输入	是
摄像机控制	显示 (joystick 按钮) , 外部远程控制 (adkey) , rs485
特性	
运作温度 / 湿度	-30 ~60 / 0 ~ 60% (不凝结的)

电力供应	9v ~ 12v直流电
电力消耗	3.0w以下
特征	
摄像机标题 / 编号显示	是
隐私区掩饰	最大16
摄像预设	是
移动摄像检测	具体区域 / 全屏
协议	visca
规格	(w x h x d) : 48.0 x 60.0 x 90.0 mm