

PBT 美国GE PBT4032 30%玻纤

产品名称	PBT 美国GE PBT4032 30%玻纤
公司名称	东莞大观远塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国G 型号:4032
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场二期五栋9号
联系电话	86-076988037668 13790170326

产品详情

根据不同需要，可以选择以下粘合剂：

1. tg-3200：单组分常温固化软弹性防震粘合剂，耐高低温，但粘接速度慢，胶水通常要1天或几天时间才能固化完毕。

2. ts-8602瞬间粘接剂，可以数秒钟或数十秒钟快速粘合pbt，但胶层硬脆，不耐水。

3. te-9270类，双组分胶，胶层柔软，适合pbt大面积粘接或复合。但耐高温性能较差。

5.sili-1706:单组份室温硫化胶，固化后是弹性体具有优秀的防水，防震粘合剂，耐高低温，1-2mm厚度的话，5-6小时基本固化，有一定的强度。完全固化的话需要至少24小时。单组份，不需要混合，挤出后涂抹静置即可，无需加温pbt 830沙伯基础 加30%玻纤 表面光洁度良好hb

pbt 855沙伯基础 加15%玻纤 阻燃v-0表面光洁度良好

pbt dr48沙伯基础 加17%玻纤 阻燃v-0注射成型

pbt dr51沙伯基础 加15%玻纤 电气性能优

pbt 310se0沙伯基础 未增强 阻燃v-0注射成型

pbt 325沙伯基础 通用级 未增强 改良的流动性hb

pbt 315沙伯基础 未增强 高粘度 复合物

pbt 357沙伯基础 抗撞击 阻燃v-0未增强

pbt 357u沙伯基础 阻燃v-0抗紫外线 不起霜 未增强

pbt 1101g-30日本东丽 加30%玻纤 通用级hb

pbt 1494x02日本东丽 未增强 阻燃v-0

pbt 1401x07日本东丽 高流动hb耐化学性

pbt sk605美国杜邦 加30%玻纤 经润滑hb耐化学性

pbt sk603美国杜邦 加20%玻纤 经润滑hb耐化学性

pbt sk602美国杜邦 加15%玻纤 经润滑hb耐化学性

pbt 3116日本宝理 加7.5%玻纤 阻燃v-0可回收材料

pbt 3316日本宝理 加30%玻纤 阻燃v-0可回收材料