

PBT 310SEO 美国GE 阻燃级PBT

产品名称	PBT 310SEO 美国GE 阻燃级PBT
公司名称	东莞大观远塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国GE 型号:310SEO
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场二期五栋9号
联系电话	86-076988037668 13790170326

产品详情

pbt 4022沙伯基础 加20%玻纤 高强度hb

pbt 4032沙伯基础 加30%玻纤 水解稳定 注射成型

pbt 430沙伯基础 加33%玻纤hb抗冲击

pbt 420seo沙伯基础 加30%玻纤 阻燃v-0

pbt 4815台湾长春 加15%玻纤 阻燃v-0强度大 成型容易

pbt 4830台湾长春 加30%玻纤 阻燃v-0 高强度 耐热佳

pbt 4115 台湾长春 加15%玻纤 阻燃v-0抗溶解 注射成型

pbt 735沙伯基础 加40%玻璃矿物hb收缩性低

pbt 815沙伯基础 加15%玻纤 表面光洁度良好hb

pbt 830沙伯基础 加30%玻纤 表面光洁度良好hb

pbt 855沙伯基础 加15%玻纤 阻燃v-0表面光洁度良好

pbt dr48沙伯基础 加17%玻纤 阻燃v-0注射成型

pbt dr51沙伯基础 加15%玻纤 电气性能优

pbt 310se0沙伯基础 未增强 阻燃v-0注射成型

pbt 325沙伯基础 通用级 未增强 改良的流动性hb

pbt 315沙伯基础 未增强 高粘度 复合物

pbt 357沙伯基础 抗撞击 阻燃v-0未增强

pbt 357u沙伯基础 阻燃v-0抗紫外线 不起霜 未增强

pbt 1101g-30日本东丽 加30%玻纤 通用级hb

pbt 1494x02日本东丽 未增强 阻燃v-0

pbt 1401x07日本东丽 高流动hb耐化学性

pbt sk605美国杜邦 加30%玻纤 经润滑hb耐化学性

pbt sk603美国杜邦 加20%玻纤 经润滑hb耐化学性

pbt sk602美国杜邦 加15%玻纤 经润滑hb耐化学性

pbt 3116日本宝理 加7.5%玻纤 阻燃v-0可回收材料

pbt 3316日本宝理 加30%玻纤 阻燃v-0可回收材料

pbt 3370日本宝理 加30%玻纤 阻燃v-0电气性能优a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；

b、耐热老化性：增强后的ul温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；

c、耐溶剂性：无应力开裂；

d、对水稳定性：pbt遇水易分解（高温、高湿环境下使用需谨慎）；

e、电气性能：

1、绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）；

介电系数：3.0-3.2；f、成型加工性：普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60s即可。

2、pbt的应用（通常指改性品种）；

a、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；

b、汽车：