不锈钢减压阀

产品名称	不锈钢减压阀
公司名称	武汉远明丰科技有限公司
价格	600.00/只
规格参数	品牌:SS 型号:15 产地:台湾
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区万润橄榄城
联系电话	027-87467738 13554166176

产品详情

不锈钢减压阀,不锈钢减压阀厂家,不锈钢减压阀价格,进口不锈钢减压阀-武汉远明丰科技

区别于黄铜减压阀和铸铁减压阀，不锈钢减压阀更耐腐蚀，更加适合应用一些酸性介质系统，武汉远明丰科技经销台湾原装进口
不锈钢减压阀，大流量，减动压又减静压，出口压力稳定，适用于水处理、给排水和蒸汽系统，耐高温高压。不锈钢减压阀
广泛用于水处理，化工，食品机械，蒸汽系统，高层建筑，城市给水管网水压过高的区域，矿井及其他场合，以保证给水系统中各用水点获得适当的服务水压和流量。鉴于水的漏失率和浪费程度几乎同给水系统的水压大小成正比，因此不锈钢减压阀
具有改善系统运行工况和潜在节水作用，据统计其节水效果约为30%。

不锈钢减压阀定义：

不锈钢减压阀
是通过调节，将进口压力减至某一需要的出口压力，并依靠介质本身的能量，使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看，**不锈钢减压阀**
是一个局部阻力可以变化的节流元件，即通过改变节流面积，使流速及流体的动能改变，造成不同的压力损失，从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节，使阀后压力的波动与弹簧力相平衡，使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。

不锈钢减压阀的技术参数：

材质：304不锈钢　　口径：dn15-dn50

连接方式：双内螺纹/双法兰

最大工作压力：20bar　工作温度：-15-200°C　出口压力调节范围：0.03-1.3mpa

不锈钢减压阀基本性能：

1.调压范围：它是指**不锈钢减压阀**
输出压力可调范围，在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。

2.
压
力特
性：它是
指流量为定值时，
因输入压力波动而引起输出压力波动
的特性。输出压力波动越小，**不锈钢减压阀**
的特性越好。输出压力必须低于输入压力一定值才基本上不随输入压力变化而变化。

3.流量特性：它是指输入压力一定时，**不锈钢减压阀**
输出压力随输出流量的变化而变化的持性。当流量发生变化时，输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低，它随输出流量的变化波动就越小。