

工业电话机 , 防水防潮电话机,隧道防雾电话机

产品名称	工业电话机 , 防水防潮电话机,隧道防雾电话机
公司名称	深圳市西骏科技有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNSP-01
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍二路268号
联系电话	0755-29790158 13530387141

产品详情

产品名称 :	防水防潮电话 (knsp-01 t2j)
产品型号 :	knsp-01 t2j
尺寸规格 :	320*205*120mm
材质 :	铝合金
pdf :	

简介 :

- 一、 产品特性
- 1、 外壳：铝合金铸造，外壳厚度5 mm，坚固耐用、密封性好；表面喷涂进口反光漆，颜色醒目，5-10年不褪色。
 - 2、 门盖：获得设计专利。受轻微外力，门盖能自动弹回，不锈钢锁扣自动将门盖锁闭，防止门盖松动。门盖打开方向，可根据行车方向确定。
 - 3、 挂钩：不锈钢材质，利用磁感应挂断，不需要叉簧，没有接触缝隙。
 - 4、 按键：硅胶按键，耐磨、耐腐蚀，抗老化。
 - 5、 手柄：特种abs工程塑料，一体式结构，密封性好，经受敲击不破裂、扭拉不变形，在零下35度不爆裂。
 - 6、 线材：采用铁氟龙线，耐酸碱、耐高温、抗老化，不起火。
 - 7、 防水胶：采用进口防水胶，高粘度、耐高温、高压，防水寿命10年以上。
 - 8、 手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级防水、防尘功能，整机等级达到国家标准gb4028-93ip66 / ip67 9、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准gb/t 15279-94

二、 操作使用

- 1、 摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；

- 2、 接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；

- 3、 拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；

- 4、 存入号码：取下手柄，按"存储"键，输入要存入的号码，按"存储"键，按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址，挂机；

- 5、 提取号码：取下手柄，按"提取"键，按"0-9",其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。

三、 主要技术参数

1、 适用于馈电电压为24-48v的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统 2、 温度：-35 ~75 相对湿度：10%~95%

大气压力：86~106 kpa 环境噪声： 60db(a) 3、 振铃声级： 70db

4、 当用户线为3km是的信号电平 标准频率：低频群：697-941hz 高频群：1209-1477hz

频率偏移：不大于±1.5% 组合信号的高低频电平差：2±1db

由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20db 5、 通话传输指标：slr 12, rlr -1, stmr 10, 输出阻抗：600

6、 具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长16位）

7、 在0.8mm 的电缆芯线上，用户线可达7km长

四、 防雷标准 防水电话机主板上并接了防雷管(如图)，防雷标准符合gb/t 9043-1999 及itu-t k.12（选配）

电气参数如下：

- 1、直流击穿电压400v
- 2、直流击穿电压范围 30%
- 3、耐冲击电流 1ka (8/20 μ s电流波)
- 4、绝缘阻抗 大于1g欧 五、系统安装

电话机壁挂式安装，如图示

六、包装

机器尺寸：320*205*120 (mm)

外箱尺寸：439*297*191 (mm)

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛重：7.1kg

净重：5.3kg

七、应用实例：

佳木斯电厂、北方联合电力蒙西电厂、北京京能热电石景山电厂、河南能信热电、重庆彭水电厂、陕西铜川电厂、大亚湾核电站、岭澳核电站、粤电清溪电厂、虎门电厂、妈湾电厂、前湾电厂、韶关电厂等

广州地铁、深圳地铁、沈阳地铁、重庆轻轨、北京地铁、上海地铁、成都地铁等

北京电力隧道（奥运会项目）、武汉过江电力隧道、上海电力隧道、广州珠江隧道

四川会理县铅锡矿、四川江油雁门硫铁矿、福建紫金矿业、莱钢、攀钢、武钢等

八、 支持与服务

正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十四个月保修；所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后

该话机适用于

地铁、高速公路、电厂、油站、矿井、码头、钢铁公司、大型项目

等对防潮、防火、抗噪、防尘、防冻、防破坏性等有特殊要求的环境使用。整机按零下35度到零上75度环境下稳定性要求设计，其技术指标处于国际领先水平。