

临沂品牌锅炉脱硝喷枪 潍坊北科环保设备公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 临沂品牌锅炉脱硝喷枪 潍坊北科环保设备公司 |
| 公司名称 | 潍坊北科环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市高密市开发区工业园 |
| 联系电话 | 15069694005 15069694005 |

产品详情

潍坊北科环保设备有限公司致力于大气处理事业脱硝，脱硫，烟气调制降温，危废焚烧十多年，在环保行业做出不菲成绩，我们有的技术团队，欢迎环保行业的同仁一起携手为国家环保行业做出我们的贡献。

该款喷枪 主要用于SNCR脱硝，氨水和尿素溶液喷射模块，其穿透覆盖率稳定，且配套保护套管，临沂品牌锅炉脱硝喷枪，可耐1200度高温，材质选择性灵活，详情可参阅北科环保脱硝样册欢迎来电咨询

脱硝设计采用正版美国ANSYS公司的CFD计算流体力学分析软件包Fluent12.0版本，目前比较流行的是采用CFD技术，品牌锅炉脱硝喷枪，对本脱硝工程SNCR系统的布置进行了数值模拟计算体力学技术（CFD）进行分析、预测。由于SNCR反应需要在特定的温度区间和停留时间下进行，所以还原剂喷射位置的确定对SNCR系统十分关键。错误的喷射位置会造成氨逃逸增加、还原剂用量增加和达不到要求的脱硝效率。还原剂喷射位置的确定需要通过流场模拟以确定喷射位置，流场模拟会模拟锅炉温度、气体流动和烟气混合情况，品牌锅炉脱硝喷枪批发厂家，以确定合适的喷射位置。

潍坊北科环保自动伸缩脱硝喷枪：

潍坊北科环保设备有限公司 致力于大气处理事业脱硝，脱硫，品牌锅炉脱硝喷枪厂家，烟气调制降温，危废焚烧十多年，在环保行业做出不菲成绩，我们有技术团队，欢迎环保行业的同仁一起携手为国家环保行业做出我们的贡献。

3.6 供方提供的喷嘴额定流量

(1) 循环流化床锅炉每支喷枪流量 140 L/h，供方须提供喷嘴的流量范围，气耗及压力使用条件。

(2) 链条炉每支喷枪流量 50 L/h，供方须提供喷嘴的流量范围，气耗及压力使用条件。

3.7 雾化粒径 $D_{32} < 70 \mu m$ ，雾化角度= 70 ；

3.8 雾化角度：70 ，有效喷射距离 2000 mm ；

三、上海脱硝喷枪维修

现象一:喷幅上重或下重

原因:1、喷嘴、顶针或气帽的空气出口上有杂物堵塞

2、气帽或喷嘴受损

对策:1、清洁喷嘴套装

2、更换喷嘴套装

现象二:喷不出涂料或少量出漆

原因:1、枪壶盖的空气补充孔堵塞或气帽及吸料管严重堵塞

2、壶内没有涂料

3、顶针行程太小

对策:1、清洁壶盖上的空气补充孔、气帽及吸料管

2、补充涂料

3、旋转涂料流量调节旋钮增大针阀的行程

临沂品牌锅炉脱硝喷枪-潍坊北科环保设备公司由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司位于山东省潍坊市高密市开发区工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北科环保在工业制品中享有良好的声誉。北科环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北科环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。