

# 合肥华达|经验丰富 通风系统设计 淮南通风系统

产品名称	合肥华达 经验丰富 通风系统设计 淮南通风系统
公司名称	合肥华达工业设备工程公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口
联系电话	18788856724 18788856724

## 产品详情

水平安装后的风管的不水平度的允许偏差为每米不大于3mm；总偏差不大于20mm。垂直风管安装后的不垂直度的允许偏差为每米不大于2mm；总偏差不大于20mm。金属空调器壳体、滤水器、溢水盘按施工图要求，查标准图或《通风空调工程》定额附录一计算质量，非标准部件按成品质量计算。风管制作安装定额中发兰垫料是按各种材料品种综合考虑的，不得换算。

风管工程量计算，不分材质均以施工图示风管中心线长度为准，按风管不同断面形状（圆、方、矩）的展开面积计算，以平方米计量。钢挡水板按空调器端面面积计算工程量以“平方米”计量，通风系统设计，计算式如下：挡水板面积 = 空调器断面面积 × 挡水板张数或挡水板面积 =  $A \times B \times$  张数电动机水平安装在滑座上或固定在基础上，找正以通风机为准，且设在屋外的电动机设防雨罩。

整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，圆形管按断面平均直径，矩形管按断面平均周长套用相应规定子目，其人工乘以系数2.5。风管及部件安装前，通风系统组成，进一步核实风管及送(排)风口等部件的标高是否与设计图纸相符，如果不符，则立即向建设单位及设计院提出，以便修改。电动机水平安装在滑座上或固定在基础上，找正以通风机为准，且设在屋外的电动机设防雨罩。对风口的外露表面部分，应与室内线条平行，淮南通风系统，严禁用螺栓固定风口表面，风口固定螺栓应隐蔽。

通风机的传动装置外露部分有防护罩；当通风机的进风口或进风管路直通大气时，加装保

护网或采取其它安全措施。风管与部件支、吊架的预埋件或膨胀螺栓位置应正确、牢固可靠，埋入部分应去除油污，不得涂漆，以保证结合牢固。塑料风管、管件制作需要热煨，工厂通风系统，其木制胎具时，按一等枋材计价摊销。当风管工程量在30平方米以上时，摊销0.06m<sup>3</sup>/10m<sup>2</sup>；30平方米以下的按0.09 m<sup>3</sup>/10m<sup>2</sup>。

合肥华达|经验丰富(图)-通风系统设计-淮南通风系统由合肥华达工业设备工程公司提供。合肥华达工业设备工程公司是一家从事“风机,离心风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥华达在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！