

武汉木方枕木 新港

产品名称	武汉木方枕木 新港
公司名称	新港模板（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区白沙洲大道2号华中城29栋15-17号 仓库及1号货场
联系电话	13545015007 13545015007

产品详情

1、预制板，采用此类楼板是将楼板分为梁、板若干构件，在预制厂或施工现场预先制作好，然后进行安装。它的优点是可以节省模板，改善制作时的劳动条件，加快施工进度；但整体性较差，并需要一定的起重安装设备。随着建筑工业化提高，特别是大量采用预应力混凝土工艺，其应用将越来越广泛。你好依据《建筑结构荷载规范》规定，一般的民用建筑活荷载取 2.0kN/m^2 ，也就是一平方活荷载是 200kg ，计算楼板承载力的时候，这个荷载还要乘以一个荷载分项系数，一般取 1.4 。

承重力计算：所承重的楼层或者结构上的静荷载和活荷载的总和。

新港模板(武汉)有限公司经过多年的发展壮大。本公司拥有自己的竹胶板工厂-金诚竹业有限公司，成立于2007年，是一家现代化加工企业，工厂位于红色革命老区-安徽省金寨县张冲乡（安徽毛竹之乡），主要生产：竹胶合板、桥梁板、桥梁弯弧板、玻璃钢面竹胶板、车厢底板、集装箱底板等，拥有竹胶合板生产线2条，环保达标，设备齐全，生产技术好，被评为安徽省林业企业。

木方的保存方法；一：对于铁变色、光变色、酸碱变色、酶变色等化学变色的预防，主要是用漆膜涂覆等手段阻断外因，或用溶剂浸泡、化学处理等方法去除或改性建筑方木内部变色成份。二：对于生物变色的预防，改变或破坏适宜微生物或生物生存的温度、湿度、pH值、氧气及营养成分等环境因子，如喷水保存、塑料密封和化学药剂处理。三：对于酶变色的预防，降低隔离氧和酶的活性，木方枕木，如进行酸碱处理调节pH值，通过煮沸、高频加热改变蛋白质性质，抑制酚酶活性，水存隔离氧。

新港模板(武汉)有限公司经过多年的发展壮大，企业已经发展成为一个集研发生产、销售及售后于一体的化企业，为山东新港企业集团驻武汉办事处兼湖北总代理。

木方的含水量在 $8\% \sim 12\%$ 为正常，这样在使用的时候才不会出现开裂和起翘的现象。通常木方的含水量与木方的干燥方式有关。蒸汽法的干燥效果佳，如果有专门的仪器，也可以进行检测。除了这些外，还可以有一些简单易行的方法：

- 1.手掂重量法:可以用手掂量掂量木方的重量，含水大的肯定要重一些。
- 2.手摸法:把手放在木方的上面，感受一下它的潮湿程度。
- 3.敲钉法:可以用长钉试着钉入木方内，如果很容易钉入的话，说明木方比较干燥，反之，则湿度比较大。
- 4.抖动法:可以把成品的木方，从一端用力抖动，如果质量不合格的，一般容易从中间一分为二断开。
- 5.眼观法:一根木方，从头到尾总共有多少个节疤，如果节疤显黑色，那就不行，安装的时候易断。

本公司拥有自己的竹胶板工厂-金诚竹业有限公司，成立于2007年，是一家现代化加工企业，工厂位于红色革命老区-安徽省金寨县张冲乡（安徽毛竹之乡），主要生产：竹胶合板、桥梁板、桥梁弯弧板、玻璃钢面竹胶板、车厢底板、集装箱底板等，拥有竹胶合板生产线2条，环保达标，设备齐全，生产技术好，被评为安徽省林业企业。

武汉木方枕木-新港(图)由新港模板（武汉）有限公司提供。新港模板（武汉）有限公司在板材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新港模板一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗经理。