

低温阀 苏州贝斯曼

产品名称	低温阀 苏州贝斯曼
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

产品详情

我们成熟可靠的夹管阀。

多年来，在汽车和设备工业的部分困难环境条件下成功使用和建立了这种环境。

螺钉连接G? “ , ? ” , 低温阀 , 1 “ , 1? ”

DN15 , DN20 , DN25 , DN32

材料规格

外壳，不与介质接触：

铝合金，抗腐蚀Pb-109，无色阳极氧化

踩脚帽：

POM塑料（聚甲醛），天然白色

夹紧锥：

POM塑料（聚甲醛），天然白色

10020.000.000

10020.120.000

10020.121.000

安全阀铅封：安全阀调整完毕，应加以铅封，以防止随便改变已调整好的状况。当对安全阀进行整修时，在拆卸阀门之前应记下调整螺杆和调节圈的位置，以便于修整后的调整工作。重新调整后应再次加以铅封。常见故障排放后阀瓣不回座：这主要是弹簧弯曲阀杆、阀瓣安装位置不正或被卡住造成的。应重新装配。泄漏：在设备正常工作压力下，阀瓣与阀座密封面之间发生超过允许程度的渗漏。其原因有：阀瓣与阀座密封面之间有脏物。可使用提升扳手将阀开启几次，把脏物冲去；密封面损伤。应根据损伤程度，采用研磨或车削后研磨的方法加以修复；阀杆弯曲、倾斜或杠杆与支点偏斜，使阀芯与阀瓣错位。应重新装配或更换；弹簧弹性降低或失去弹性。应采取更换弹簧、重新调整开启压力等措施。

德国herose

01311型-截止阀

herose低温球阀和截止阀，PN50

青铜阀体和上部工作负载“活载”填料密封，“清洁和脱脂以供氧气使用”

零件号01311.X.0017（H = 270mm）

零件号01311.X.0027（H = 370mm）

零件号01311.X.5017（H = 270mm）截止阀/止回阀

零件号01311.X.5027（H = 370mm）截止阀/止回阀

完全符合不锈钢桩号。符合DIN EN 10216-5或ASTM A312

可用选项-仅应要求提供：

-H延伸至900mm

-带控制盘的阀（锥形设计）

-进一步的管壁厚度

应用范围：

批准用于空气，蒸气和低温液化气体，包括液化。

工作温度：-196 °C / -321 °F（77K）至+ 120 °C / + 248 °F（393K）

低温阀-苏州贝斯曼(图)由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司在传感器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，贝斯曼一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张建华。

