

# 风管加工厂 型号齐全|风之范

产品名称	风管加工厂 型号齐全 风之范
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

## 产品详情

螺旋风管的用处：除尘。有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，其流量较大的管道，可使用螺旋风管。典型的矩形风管的长度只有1~1.5m；且连接两个不锈钢风管只需一个管接件，而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰系统。不锈钢风管：排除不同粒径的粒子，净化，从根本上解决了污染转移问题，灵活：模块化单元可以灵活组合。

螺旋风管特点：在潮湿的空气中，锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。螺旋风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。镀锌层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能显著提高其防护性和装饰性。螺旋风管是一种采用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁圆形管，主要用于空调和通风系统中。其材料主要以镀锌板为主，同时也可用不锈钢、铜、铝、彩钢板及微穿孔板等板材制造。螺旋风管主要用途：排油烟，饭店，风管加工厂，酒楼，宾馆的厨房大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱，在这里，螺旋风管该叫做油烟管。

螺旋风管连接方法：抱箍式连接每一管段的两端轧制成鼓筋，并使及一端缩为小口，安装时按气流方向把小口插入大口，外面用钢制拖箍将两个管端的鼓筋抱紧连接用螺栓穿在耳环中固定拧紧。螺旋风管具有以下优点：（1）密封性好。（2）强度与刚性均好。（3）通风阻力小，通风噪声小、圆管优于方管。（4）安装方便，连接点少。（5）外表美观，

呈银白色。螺旋风管连接方法：插接式连接主要用于矩形或圆形风管连接，先制作连接管然后插入两侧风管再用自攻螺钉或拉柳钉将及紧密固定，用特殊制作软卡把软管箍紧。

风管加工厂-型号齐全|风之范(图)由安徽风之范通风设备有限公司提供。安徽风之范通风设备有限公司是一家从事“风管,螺旋风管,铁皮风管,通风设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“风之范”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使风之范在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！