

# 大o型圈自动装配机 广东o型圈自动装配机 环盛机械质量稳定

产品名称	大o型圈自动装配机 广东o型圈自动装配机 环盛机械质量稳定
公司名称	东莞市环盛自动化机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇袁山贝崩江西一街13号
联系电话	13537134778

## 产品详情

o型圈自动装配机可以提高装配的效率

O型圈对于模具结构设计的要求：在模压制品生产中，模具的作用不可忽视，他是决定产品质量优劣的重要因素之一，一般来说，平板模压法的模具结构简单，成本地，可供批量下、形状和尺寸公差要求不是很高的制品采用。而的模具结构较为复杂，由于模具要承受高温、高压作用，因而需要用高强度的钢材制作，模具加工精度要求高，对于批量大的制作品，模具已由单腔发展为多腔，并出现了多腔无边和撕边模具，大大提高了生产效率和产品的质量。环盛自动化是专门从事销售o型圈自动装配机的企业，需要o型圈自动装配机的朋友可以来电咨询，我们会竭诚为您服务。

o型圈自动装配机哪家的售后服务比较好？

O型橡胶密封圈是一种断面形状为圆形的密封元件，它广泛用于多种机械设备中，在一定温度、压力及不同的液体或气体介质中起到密封作用。与其它密封圈相比，具有如下的性能：  
、密封部位结构简单，安装部位紧凑，而且重量较轻。  
、有自密封作用，往往只用一个密封件便能完成密封效果。  
、密封性能好，用作固定密封时几乎没有泄漏，用作运动密封时，只在速度较高时才有些泄漏。  
、运动摩擦阻力很小，对于压力交变的场合也能适应。  
、尺寸和沟槽已标准化，成本低，产品易得，便于使用和外购。环盛自动化的服务团队已形成完善的售后服务网络，配备充足的售后力量，您要是需要o型圈自动装配机的话，可以来我们公司咨询，我们的o型圈自动装配机的质量都是非常好的。

滑动表面的粗糙度是影响O形圈表面摩擦与磨损的直接因素。o型圈自动装配机一般地说，表面光洁摩擦与磨损就小，所以滑动表面的粗糙度数值往往很低（ $Ra0.2-0.050\ \mu m$ ）。但是，o型圈自动装配机试验表明，表面粗糙过低（ $Ra$ 低于 $0.050\ \mu m$ ）又会给摩擦与磨损带来不利的影响。这是因为微小的表面凹凸不平，可以保持必要的润滑油膜。因此要选择适当的表面要求。滑动表面的材质对O形圈的寿命也有影响。滑动表面材质的硬度越大、耐磨性越高、保持光洁的能力就越强，o型圈自动装配机O形圈的寿命也就越长。这也是液压缸活塞杆表面镀铬的重要原因。o型圈自动装配机同理可以解释具有同样粗糙度的用铜、铝合金制成的滑动表面比钢制滑动表面对密封圈的摩擦与磨损更为严重，低硬度、大压缩量的密封圈不如高硬度、o型圈自动装配机小压缩量的密封圈耐用的情况。