

优扬通风器厂家 玻璃屋顶安装轴流风机 保定屋顶轴流风机

产品名称	优扬通风器厂家 玻璃屋顶安装轴流风机 保定屋顶轴流风机
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

屋顶轴流风机

轴流风机用途：本系列风机一般适用于输送非无腐蚀无显著粉尘的气体，环境温度不得超过60℃，广泛应用于工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热。本系列产品，按叶轮直径不同可分成10种型号，依次排列为2.5#、3#、3.5#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#等。每种机号叶片又可安装成15°、20°、25°、30°、35°等五种角度。

屋顶轴流风机

门窗自然通风器的选用

通风器选择的首要原则是，消防排烟屋顶轴流风机，所选的型号和安装的数量要满足该房间所需的通风量要求，即满足该房间里的人对新鲜空气量的需求。

门窗、幕墙自然通风器作为门窗、幕墙的一个配套产品，屋顶式低噪音轴流风机，对其结构和材料等方面要求很高，玻璃屋顶安装轴流风机，其抗风压、防雨水和隔音降噪、气密及保温性能方面要求与门窗相配，保定屋顶轴流风机，且要达到与门窗同寿命，选择通风器的型号和安装数量，要考虑建筑自身的综合因素。首先，要考虑该建筑所在地的气候条件，如基本风压值和温度条件。不同的风压值在同一型号和长度数量的通风器上所获得的通风量是不同的，要选用的该型号通风器本身的防风雨性能指标可否满足要求。温度方面要考虑是否寒冷地区，即该型号通风器的通K值和U值可否适合使用，在寒冷季节不能结露。

轴流风机系列产品均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构。在叶轮圆轂速度不超过60m/s条件下配用3种转速：2900、1450、960r/min。面对进风口方向看叶轮为逆时针转动。轴流风机系列产品均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构。在叶轮圆轂速度不超过60m/s条件下配用3种转速：2900、1450、960r/min。面对进风口方向看叶轮为逆时针转动。

优扬通风器厂家(图)-玻璃屋顶安装轴流风机-保定屋顶轴流风机由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司是从事“通风气楼,屋顶通风天窗,自然通风器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。