

一体化太阳能路灯 豪义LED灯厂价直销 一体化太阳能路灯公司

产品名称	一体化太阳能路灯 豪义LED灯厂价直销 一体化太阳能路灯公司
公司名称	昆明豪义照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处高楼房村 8号
联系电话	13577145518

产品详情

市电照明路灯电费高昂：市电照明路灯工作中有固定高昂的电费，要长期不间断对线路和其它配置进行维护或更换，维护成本逐年递增。太阳能路灯具免电费：太阳能路灯是一次性投入，无任何维护成本，三年可收回投资成本，一体化太阳能路灯价格，长期受益。

市电照明路灯有安全隐患：市电照明路灯由于在施工质量、景观工程的改造、材料老化、供电不正常、水电气管道的冲突等方面带来诸多安全隐患。

太阳能路灯没有安全隐患：太阳能路灯是超低压产品，运行。太阳能路灯的其它优势：绿色环保，能为高尚生态小区的开发和推广增加新的卖点;可持续降低物业管理成本，减少业主公共分摊部分的费用。

昆明豪义照明工程有限公司主要产品有照明器材、灯具、高杆灯，景观灯，民族特色太阳能路灯等。品种齐全，惠，欢迎新老客户来电咨询!

灯具安装 进行各部位组件固定：太阳板固定在太阳板支架上，灯头固定到挑臂上，然后将支架与挑臂固定到主杆，并将连接线穿引到控制箱（电池箱）。 灯杆起吊之前，先检查各部位紧固件是否牢固，灯头安装是否端正，光源工作是否正常。然后在简易调试系统工作是否正常；松开控制器上太阳板连接线，一体化太阳能路灯厂商，光源工作。 主灯杆起吊时，注意安全防范；螺丝紧固好，一体化太阳能路灯公司，如组件朝阳角度有所偏差，需要上去端调整其朝阳方向完全朝正南。 将蓄电池放进电池箱，按照技术要求将连接线连接到控制器；先接蓄电池，再接负载，然后接太阳板；接线操作时一定要注

意各路接线与控制器上标明的接线端子不能接错，正负两极性不能碰撞，不能接反；否则控制器将被损坏。调试系统工作是否正常；松开控制器上太阳板连接线，灯亮；接上太阳板连接线，灯熄；同时仔细观察控制器上各指示灯的变化；一切属于正常，方可封好控制箱。

昆明豪义照明工程有限公司主要产品有照明器材、灯具、高杆灯，景观灯，民族特色太阳能路灯等。品种齐全，惠，欢迎新老客户来电咨询!

峰值计算路灯每夜累计照明时间需要为7小时(h)；：电池板平均每天接受有效光照时间为4.5小时(h)；少放宽对电池板需求20%的预留额。 $WP \div 17.4V = (5A \times 7h \times 120\%) \div 4.5h$ $WP \div 17.4V = 9.33$ $WP = 162(W)$ ：4.5h每天光照时间为长江中下游附近地区日照系数。另外在太阳能路灯组件中，线损、控制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有不同，实际应用中可能在15%-25%左右。所以162W也只是理论值，根据实际情况需要有所增加。

昆明豪义照明工程有限公司主要产品有照明器材、灯具、高杆灯，景观灯，一体化太阳能路灯，民族特色太阳能路灯等。品种齐全，惠，欢迎新老客户来电咨询!

一体化太阳能路灯-豪义LED灯厂价直销-一体化太阳能路灯公司由昆明豪义照明工程有限公司提供。昆明豪义照明工程有限公司在太阳能灯这一领域倾注了诸多的热忱和热情，豪义照明一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：范总。