中豫YN-JQT聚合物沥青桥面防水涂料

产品名称	中豫YN-JQT聚合物沥青桥面防水涂料
公司名称	湖北中豫防水工程有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:中豫 型号:YN-JQT
公司地址	宜昌市夷陵路210号
联系电话	0717-6482983 18672393939

产品详情

【产品简介】

yn-jqt聚合物沥青桥面防水涂料以大剂量的复合高分子聚合物为主料，配以少量的优质石油沥青，经精细制作成一种新型复合防水涂料。该涂料不但具有高分子聚合物的优异弹塑性，耐热性及粘结性，又具有与石油沥青制品良好的亲和性。以适应在沥青混凝土高温条件下施工，成为各类桥梁及高架桥面防水施工专用涂料。

【产品特点】

1、冷施工：使用时不需要加热，无有害挥发气体产生、对人体无害、对环境没有污染，属于环保型产品。

2、施工简便、修补容易、产品粘度低、可以喷涂也可以涂刷；施工速度快、劳动强度低。

3.、材料性能优异，成膜后延伸率大、抗裂性好，高温不流淌，低温不脆裂，耐温变性能好。

4.、提高了沥青混凝土铺装与水泥混凝土桥面板的粘接强度和抗剪强度，延长了沥青混凝土使用寿命。

【施工工艺】

1、在钢筋混凝土桥面板终凝前,应对板面进行拉毛处理。

2、当桥面混凝土强度达到70%以上，含水率不大于15%，表面无积水时，可进行防水层施工。

3、桥面板应平整，表面粗糙、整洁，不得有混凝土砂浆、垃圾、油污，不能有钢筋等尖锐凸起物。

4、防水涂料使用前，应将涂料搅拌均匀。

【注意事项】

1.、雨天或预计施工后6小时内下雨、桥面有积水时不得施工。气温小于5°C、高温季节中午11点到下午3点之间不宜施工。

2、防水层未干燥前，不得上人行走及行驶车辆、以养护48小时后再摊铺沥青混凝土为佳。

3.、严禁在喷涂好的防水层上面再喷涂粘层油。

4 、沥青摊铺时载料车轮应保持清洁、湿润、车辆应慢速行驶、严禁急刹车或在桥梁支座左右5米内就地调头。

5.、防水层若有损坏、应及时修补。

湖北中豫防水工程有限公司集科研、生产、销售及施工于一体，专业生产销售fyt桥面防水涂料、tqf聚氨酯防水涂料、道桥聚合物改性沥青防水涂料、橡化沥青非固化防水涂料、pb-i防水涂料、rwb-801高聚物改性沥青防水卷材、反应粘结型高分子湿铺防水卷材、聚氯乙烯（pvc）防水卷材、三元乙丙橡胶防水卷材、tqf氯化聚乙烯防水卷材等。联系电话：18672393939 公司网址：www.hbzyfs.com