尼勒克县80公斤岩棉板80公斤岩棉保温管厂家

产品名称	尼勒克县80公斤岩棉板 80公斤岩棉保温管厂家
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	400.00/个
规格参数	密度:80kg 厚度:定制 定制:支持
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华 凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

高密度岩棉保温管是一种用于管道保温的材料。岩棉是一种以矿物质玄武岩为主要原料制成的纤维材料 ,通过高温熔融、纺丝等工艺制成。高密度岩棉保温管具有良好的隔热性能和吸音性能,可以有效地降 低管道的热损失,并减少热能的浪费。此外,高密度岩棉保温管还具有防冻、防腐、耐高温等特点,适 用于管道系统的保温工程,如供暖系统、冷冻系统、工业管道等。它不仅可以提供良好的保温效果,还 能保护管道不受外界环境的影响,延长使用寿命。防火岩棉保温管的主要作用是提供建筑物、设备和管 道的保温、隔热和防火功能。具体来说,它可以通过降低能量损失和热量传导来提高设备的能效性能, 减少能源消耗。此外,防火岩棉保温管还可以防止管道和设备在高温环境下产生热人员,保护人员的人 身安全。它还可以在火灾发生时提供防火保护,阻止火势蔓延或减缓火势的扩散,确保建筑物的安全。 因此,防火岩棉保温管在工业、建筑、石化等领域具有广泛的应用。高密度岩棉管壳主要具有以下功能 :1. 保温隔热:高密度岩棉管壳具有良好的保温隔热性能,可以有效减少管道中传热损失,降低能源 消耗。2. 防火阻燃:高密度岩棉管壳经过阻燃处理,具备较好的防火性能,可以避免火灾蔓延,并保 护管道及周围设施的安全。3. 减震降噪:高密度岩棉管壳能够吸收和减少管道振动和噪音,提供更舒 适的工作和生活环境。4. 耐腐蚀防水:高密度岩棉管壳采用防腐蚀表面处理,具有抗腐蚀和防水功能 ,可以延长管道使用寿命。5. 环保节能:高密度岩棉管壳采用无机材料制成,不含有害物质,,同时 其的保温隔热性能也能够节约能源。综上所述,高密度岩棉管壳具有保温隔热、防火阻燃、减震降噪、 耐腐蚀防水和环保节能等多种功能。防火铝箔岩棉管壳具有以下特点:1. 防火性能:防火铝箔岩棉管壳 采用岩棉材料,具有的防火性能,能够有效阻挡火焰的蔓延,保护管道及其周围设施的安全。2. 隔热 保温效果好:岩棉材料具有良好的隔热保温性能,能够有效阻隔热量的传导,提供良好的保温效果,避 免管道热损失,提高能源利用效率。3. 耐腐蚀性能佳:防火铝箔岩棉管壳具有优良的耐腐蚀性能,能 够抵御酸、碱、盐等化学物质的侵蚀,保持长期稳定的使用性能。4. 轻质、柔软、易施工:防火铝箔 岩棉管壳相对轻质,柔软易弯曲,便于施工操作,适用于管道的保温隔热需求。5.环康:防火铝箔岩 棉管壳采用环保型的岩棉材料,不含有害物质,对人体,符合环保标准。总的来说,防火铝箔岩棉管壳 具有防火、隔热、耐腐蚀、轻质、柔软等特点 , 是一种的管道保温材料。高密度岩棉保温管是一种常用 的保温材料,其主要功能有以下几点:1.保温功能:高密度岩棉保温管具有良好的保温性能,能有效 地减少管道或设备内部和外部的热量传输,降低能源损耗。它可以提供稳定的温度环境,保护管道或设 备不受外部环境的影响。2. 防火功能:高密度岩棉保温管由于具有较高的耐热性和耐火性能,可以有

效地阻止火焰传播,减少火灾发生的可能性,保护人们的生命财产安全。3. 吸音功能:高密度岩棉保温管具有良好的吸音性能,可以吸收管道或设备传输声波所产生的噪音,减少噪音污染,提供一个安静的工作环境。4. 抗腐蚀功能:高密度岩棉保温管具有良好的抗腐蚀性能,能抵御酸、碱等化学物质的侵蚀,延长管道或设备的使用寿命。综上所述,高密度岩棉保温管的主要功能是保温、防火、吸音和抗腐蚀。高密度岩棉板适用于以下行业:1. 建筑行业:高密度岩棉板常用于建筑外墙保温、屋面保温、地板隔音等方面。2. 冶金行业:高密度岩棉板可用于冶金熔炼过程中的保温隔热。3. 船舶行业:高密度岩棉板可用于船舶的隔热、防火和隔音。4. 电力行业:高密度岩棉板可用于电力设备的保温和隔热。5. 石油化工行业:高密度岩棉板可用于石油化工设备的保温隔热。6. 汽车制造行业:高密度岩棉板可用于汽车车身的隔音和保温。7. 医药行业:高密度岩棉板可用于医药设备的隔热和保温。除了以上行业,高密度岩棉板还可适用于食品加工、冷库、制冷冷藏、隧道等领域。